


MSZ - FT INVERTER *Ninja*



MELCloud™
С вграден Wi-Fi

FT VGHZ Series

За разлика от конвенционалните климатични системи, серията FT не губи отоплителна мощност, когато навън е много студено. Оригиналната технология осигурява отлични характеристики в режим отопление при екстремно ниски външни температури и впечатляващо добър гарантиран работен диапазон. И още нещо, малкото и стилно вътрешно тяло не Ви ограничава в избора на място за монтаж.



Вграден Wi-Fi

Вграденият Wi-Fi адаптер Ви позволява да персонализирате отоплението и охлаждането спрямо нуждите Ви по всяко време, където и да сте, чрез компютър, таблет или смартфон, посредством приложението MELCloud на Mitsubishi Electric.

Опционален V Blocking Filter с антивирусен ефект

Задържа 99% от прилепналия вирус, както и бактерии, мухъл и алергени. Двуслойният филтър от нетъкан текстил и електростатичният филтър могат ефективно да улавят и премахват малки частици от въздуха във Вашата стая.

Hyper Heating

Мощният компресор и силно устойчивите на студ компоненти позволяват на термopомпата до 100% отоплителна мощност, дори при външна температура от -15°C. Гарантиран работен диапазон в режим на отопление и при външни температури до -25°C.

Режим Циркулация

След като достигне зададената температура в режим отопление, климатикът автоматично преминава към режим Циркулация, който смесва топлия въздух в помещението.

Акценти:



- Стилен дизайн.
- Вътрешно тяло с малки размери.
- С възможност за монтаж на труднодостъпни места.
- Хладилен агент R32 (нисък потенциал за глобално затопляне).
- V Blocking Filter с антивирусен ефект (опционален).
- Висока отоплителна мощност при много ниски външни температури.
- Ниски шумови нива.
- Висок SCOP (сезонен коефициент на трансформация).
- Вграден Wi-Fi адаптер и управление от разстояние с мобилното приложение MELCloud на Mitsubishi Electric.
- Дистанционно управление с подсветка.

// Технически характеристики

		MSZ-FT25VGK	MSZ-FT35VGK	MSZ-FT50VGK	
Вътрешно тяло					
Външно тяло		MUZ-FT25VGHZ	MUZ-FT35VGHZ	MUZ-FT50VGHZ	
Хладилен агент		R32 (*1)			
Захранване		Външно ел. захранване 230 / Еднофазно / 50			
Охлаждане	Източник	Външно (V / Фаза / Hz)			
	Проектна мощност	kW	2.5	3.5	
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾	kWh/a	101	142	
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) ⁽²⁾		8.6	7.2	
	Енергиен клас (A+++—D)		A+++	A++	
	Мощност				
	Номинална	kW	2.5	3.5	
	Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5	0.8 - 4.0	
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.580	0.910
	Отопление	Проектна мощност	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
(Средни стойности за сезона)	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
		при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
		при минимална температура	kW	3.0 (-25°C)	3.4 (-25°C)
	Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾	kWh/a	973	1216	
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾		4.6	4.3	
	Енергиен клас (A+++—D)		A++	A+	
	Мощност				
	Номинална	kW	3.2	4.0	
	Мин.-Макс.	kW	0.9 - 6.2	0.9 - 6.6	
Консумирана мощност	Номинална	kW	0.760	1.020	
Работен ток (макс.)		A	10.0	11.6	
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.039	0.04
	Работен ток (Макс.)		A	0.4	0.4
	Размери	В*Ш*Д	mm	280 - 838 - 229	280 - 838 - 229
	Тегло		kg	10	10
	Дебит на въздуха ⁽³⁾	Охлаждане	m³/min	3.9 - 5.9 - 8.2 - 10.4 - 12.3	3.9 - 6.1 - 8.3 - 10.7 - 13.1
	(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Отопление	m³/min	3.9 - 6.3 - 9.0 - 12.0 - 13.2	3.9 - 6.9 - 10.2 - 13.5 - 14.7
	Шумово ниво (SPL) ⁽³⁾	Охлаждане	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 46	19 - 27 - 36 - 42 - 47
	(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Отопление	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60	60
	Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285
Тегло			kg	34	40
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	30.4	40.2
		Отопление	m³/min	30.4	40.2
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	46	49
		Отопление	dB(A)	49	52
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	60	61
		Отопление	dB(A)	61	64
Работен ток (Макс.)			A	9.6	11.2
Размер на прекъсвача			A	12	16
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	30
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	15
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Отопление	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	
Цена на комплект в лева с ДДС	лв.		2,699.00	3,299.00	4,449.00

* Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

(*1) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*3) SHI: Много висок

(*4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

0% ЛИХВА ТАКСИ ГПР

0% лихва за 5 вноски или 10 вноски

Важи за съответно обозначените стоки в брошурата на ClimaCom, за 5 или 10 месечен период на изплащане, със задължителна първоначална вноска на касата в търговския обект.

Пример: Вземете стока за 1000 лв. и платете 5 равни месечни вноски по 200 лв.

Първата вноска е платима на касата в търговския обект в момента на покупката. ГПР 0.00%, ГЛП 0.00%.

Телефон
0700 15 600

Сайт
www.ucfin.bg

UniCredit
Consumer Financing

ClimaCom™ Отпечатано в България. Всички права запазени. Техническите характеристики и цените подлежат на промяна без уведомяване.

Функции



Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517, бул. Владимир Вазов 52;
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,
Бизнес център "Royal City";
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:
www.climacom.com

Оторизиран дилър