

ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ ВЪЗДУХ - ВОДА ECODAN

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025/1



Ecodan отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за Вашия дом.
Ecodan дава икономичност и комфорт, като никога досега.



ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Hydrobox




Cylinder unit



R410A

ВЪНШНО ТЯЛО

Split type	СРЕДНА МОЩНОСТ (7.5KW - 14 KW)*		ВИСОКА МОЩНОСТ (≥16 KW)*
	  PUHZ-SHW80/112AA	 PUHZ-SHW140	 PUHZ-SHW230
	  PUHZ-SW75/100AA	 PUHZ-SW120	 PUHZ-SW160/200

*Номинална мощност при A2W35 (според EN14511)

PUHZ - SHW80V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 8.0 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW80V/YAA						
Размери		В*Ш*Д		mm		1020 x 1050 x 480				
Тегло на продукта				kg		116 /128				
Захранване (V/Фаза/Hz)						VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		8.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				4.65					
	Консумирана мощност		kW		1.72					
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		8.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				2.52					
	Консумирана мощност		kW		3.17					
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A***—D)				A++					
	г/с				169 / 167					
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A***—D)				A++					
	г/с				133 / 132					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A*—F)				A+ / A					
	г/чл				145 / 120					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		7.1					
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				3.31					
	Консумирана мощност		kW		2.15					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		7.1					
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				4.52					
	Консумирана мощност		kW		1.57					
Ниво на шум(PWL)		Отопление		dB (A)		59				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)				°C		-28 ~ +21				
		Битова гореща вода		°C		-28 ~ +35				
		Охлаждане		°C		-15 ~ +46				
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		2		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)		kg		41		48		110		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
			Мощност		-		2		2	
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал		-		-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		40		40		40		
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW80VAA) с ДДС				16,759.00 лв. / 8,568.74 €		17,119.00 лв. / 8,752.81 €		22,229.00 лв. / 11,365.51 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW80VYAA) с ДДС				17,159.00 лв. / 8,773.26 €		17,519.00 лв. / 8,957.32 €		22,629.00 лв. / 11,570.02 €		

PUHZ - SHW112V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW112V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 11.2 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW112V/YAA						
Размери		В*Ш*Д		mm	1020 x 1050 x 480					
Тегло на продукта				kg	116/128					
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz						
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		11.2					
	Коеф. на трансформация (COP)				4.40					
	Консумирана мощност		kW		2.54					
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		11.2					
	Коеф. на трансформация (COP)				2.34					
	Консумирана мощност		kW		4.79					
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)				A++					
	г/s				171 / 169					
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)				A++					
	г/s				135 / 135					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)				A+ / A					
	г/wh				145 / 120					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		10.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				2.83					
	Консумирана мощност		kW		3.53					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		10.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.74					
	Консумирана мощност		kW		2.11					
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)		60					
	Отопление		°C		-28 ~ +21					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C		-28 ~ +35					
	Охлаждане		°C		-15 ~ +46					
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				L		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)				kg		41		110		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал				-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 60		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		40		40		
Кондензна вана						✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW112VAA) с ДДС				17,759.00 лв. / 9,080.03 €		18,119.00 лв. / 9264.10 €		23,229.00 лв. / 11,876.80 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW112YAA) с ДДС				18,659.00 лв. / 9,540.20 €		19,019.00 лв. / 9724.26 €		24,129.00 лв. / 12,336.96 €		

PUHZ - SHW140YHA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW140YHA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 14.0 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW140YHA						
Размери		В*Ш*Д		mm		1350 x 950 x 330				
Тегло на продукта				kg		134				
Захранване (V/Фаза/Hz)						YHA: 400 V/3 N/50 Hz				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW				14.0			
	Коеф. на трансформация (COP)						4.22			
	Консумирана мощност		kW				3.32			
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW				14.0			
	Коеф. на трансформация (COP)						2.15			
	Консумирана мощност		kW				6.51			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A***—D)						A++			
	г/с						163			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A***—D)						A++			
	г/с						127			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A*—F)						A+ / A			
	г/чл						138 / 118			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW				12.5			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)						2.17			
	Консумирана мощност		kW				5.76			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW				12.5			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)						4.26			
	Консумирана мощност		kW				2.93			
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)				70			
	Отопление		°C				-28 ~ +21			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C				-28 ~ +35			
	Охлаждане		°C				-15 ~ +46			
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)				kg		41		110		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал				-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C		10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C		20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C		-		-		-	
		Темп. - вода	°C		5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		40		40		
Кондензна вана						✓		✓		
Цена на комплект с ДДС				19,359.00 лв. / 9,898.10 €		19,719.00 лв. / 10,082.16 €		24,829.00 лв. / 12,694.87 €		

PUHZ - SHW230YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW230YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 22.9 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW230YKA	
Размери		В*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта			kg	143	
Захранване (V/Фаза/Hz)				YKA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	23.0	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.65	
	Консумирана мощност		kW	6.31	
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	22.9	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.20	
	Консумирана мощност		kW	10.41	
Средна температура на изходяща вода 35°С			Клас (A+++—D)	A++	
			г/с	164	
Средна температура на изходяща вода 55°С			Клас (A+++—D)	A++	
			г/с	127	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °С)			Клас	-	
			г/л	-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	20.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.22	
	Консумирана мощност		kW	9.01	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	20.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.55	
	Консумирана мощност		kW	5.63	
Ниво на шум (PWL)			Отопление	dB (A)	
			Отопление	°C	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)			Битова гореща вода	°C	
			Охлаждане	°C	
				-25 ~ +21	
				-25 ~ +35	
				-15 ~ +46	
Вътрешно тяло				ERSE-MED	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				-	
Разширителен съд				L	
Размери				В*Ш*Д	
Тегло на продукта (празен)				mm	
Захранване (V/Фаза/Hz)				kg	
				62	
				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	
			Мощност	kW	
Работна външна температура				°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	0 ~ 35	
		Темп. - вода	°C	10 ~ 30	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	20 ~ 60	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	
	Битова гореща вода		°C	-	
	Защита от легионела		°C	5 ~ 25	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	45	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с ДДС				28,749.00 лв. / 14,699.13 €	
				29,049.00 лв. / 14,852.52 €	

PUHZ - SW75V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW75V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 5.2 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW75V/YAA					
Размери		В*Ш*Д		mm		1020 x 1050 x 480			
Тегло на продукта				kg		92 / 104			
Захранване (V/Фаза/Hz)						VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz			
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW				8,0		
	Коеф. на трансформация (COP)						4.40		
	Консумирана мощност		kW				1.82		
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW				5.2		
	Коеф. на трансформация (COP)						2.88		
	Консумирана мощност		kW				1.81		
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)				A++			
		ηs				162 / 160			
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)				A++			
		ηs				129 / 128			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)				A+ / A			
		ηwh				145 / 120			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW				7.1		
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)						2.7		
	Консумирана мощност		kW				2.63		
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW				7.1		
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)						4.43		
	Консумирана мощност		kW				1.6		
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		58			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		-20 ~ +21			
		Битова гореща вода		°C		-20 ~ +35			
		Охлаждане		°C		-15 ~ +46			
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				-		10		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg		38		44	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz	
				Мощност		-		2	
Бойлер				Обем (нетен)		-		200	
				Материал		-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура		Отопление		Стайна темп.		°C		10 ~ 30	
				Темп. - вода		°C		20 ~ 60	
		Охлаждане		Стайна темп.		°C		-	
				Темп. - вода		°C		5 ~ 25	
		Битова гореща вода		°C		-		5 ~ 25	
		Защита от легионела		°C		-		40 ~ 60	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		60 ~ 70	
Кондензна вана						✓		41	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW75VAA) с ДДС				14,279.00 лв. / 7,300.74 €		14,639.00 лв. / 7,484.80 €		19,659.00 лв. / 10,051.49 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW75YAA) с ДДС				14,879.00 лв. / 7,607.51 €		15,239.00 лв. / 7,791.58 €		20,259.00 лв. / 10,358.26 €	

PUHZ - SW100V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 6.8 kW

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW100V/YAA					
Размери		В*Ш*Д		mm		1020 x 1050 x 480			
Тегло на продукта				kg		114 / 126			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA 230 V/1 N/50 Hz или YAA 400 V/3 N/50 Hz					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		11.2				
	Коеф. на трансформация (COP)				4.46				
	Консумирана мощност		kW		2.51				
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		6.8				
	Коеф. на трансформация (COP)				2.52				
	Консумирана мощност		kW		2.70				
Средна температура на изходяща вода 35°C				Клас (A+++—D)		A++			
				г/с		167 / 165			
Средна температура на изходяща вода 55°C				Клас (A+++—D)		A++			
				г/с		130 / 129			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)				Клас (A'—F)		A+ / A			
				г/wh		145 / 120			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		10.0				
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				2.83				
	Консумирана мощност		kW		3.53				
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		10.0				
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				4.47				
	Консумирана мощност		kW		2.24				
Ниво на шум (PWL)				Отопление		dB (A)			
				°C		60			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)				Отопление		-20 ~ +21			
				Битова гореща вода		°C			
				Охлаждане		°C			
						-15 ~ +46			
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				-		10		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg		41		48	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz		110	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		-		2		2	
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200	
		Материал		-		-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-		-		40 ~ 60	
		Защита от легионела	°C	-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		40		40	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW100VAA) с ДДС				15,739.00 лв. / 8,047.22 €		16,099.00 лв. / 8,231.29 €		21,209.00 лв. / 10,843.99 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW100YAA) с ДДС				16,419.00 лв. / 8,394.90 €		16,779.00 лв. / 8,578.97 €		21,889.00 лв. / 11,191.67 €	

PUHZ - SW120V/YHA


R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW120V/YHA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 9.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW120V/YHA	
Размери		В*Ш*Д		mm	1350 x 950 x 330
Тегло на продукта				kg	118 / 130
Захранване (V/Фаза/Hz)					VHA: 230 V/1 N/50 Hz или YHA: 400 V/3 N/50 Hz
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	16.0	
	Коеф. на трансформация (COP)			4.10	
	Консумирана мощност		kW	3.90	
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	9.6	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.10	
	Консумирана мощност		kW	4.57	
Средна температура на изходяща вода 35°С	Клас (A***—D)			A++	
	г/с			162 / 162	
Средна температура на изходяща вода 55°С	Клас (A***—D)			A++	
	г/с			125 / 125	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °С)	Клас (A*—F)			A+ / A	
	г/мл			138 / 118	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	12.5	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.32	
	Консумирана мощност		kW	5.39	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	14.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.08	
	Консумирана мощност		kW	3.43	
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	72	
	Отопление		°C	-20 ~ +21	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-20 ~ +35	
	Охлаждане		°C	-15 ~ +46	

Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)				kg	41	48		110		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		-		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал		-		-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		40		40		40		
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW120VHA) с ДДС				17,739.00 лв. / 9,069.81 €		18,099.00 лв. / 9,253.87 €		23,209.00 лв. / 11,866.57 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW120VYHA) с ДДС				18,549.00 лв. / 9,483.95 €		18,909.00 лв. / 9,668.02 €		24,019.00 лв. / 12,280.72 €		

PUHZ - SW160YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW160YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 11.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter			PUHZ-SW160YKA	
Размери	B*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта		kg	136	
Захранване (V/Фаза/Hz)			YHA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	22.0	
	Коеф. на трансформация (COP)		4.20	
	Консумирана мощност	kW	5.24	
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW	11.6	
	Коеф. на трансформация (COP)		2.37	
	Консумирана мощност	kW	4.89	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A***—D)		A++	
	г/s		161	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A***—D)		A++	
	г/s		125	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас		-	
	г/kWh		-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	16.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.76	
	Консумирана мощност	kW	5.80	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	18.0	
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)		4.56	
	Консумирана мощност	kW	3.95	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	78	
	Отопление	°C	-20 ~ +21	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-20 ~ +35	
	Охлаждане	°C	-15 ~ +46	
Вътрешно тяло			ERSE-MED	
Тип			Охлаждане/Отопление	
Вид			Hydro box	
Ел. нагревател			-	
Разширителен съд			-	
Размери	B*Ш*Д	mm	950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)		kg	62	
Захранване (V/Фаза/Hz)			230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	
		Мощност	kW	400 V/3 N/50 Hz
Работна външна температура			°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	
		Темп. - вода	°C	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	
		Темп. - вода	°C	
	Битова гореща вода		°C	
	Защита от легионела		°C	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)	45	
Кондензна вана			✓	
Цена на комплект с ДДС			25,779.00 лв. / 13,180.59 €	
			26,079.00 лв. / 13,333.98€	

PUHZ - SW200YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW200YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 13.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW200YKA	
Размери	В*Ш*Д		mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта			kg	136	
Захранване (V/Фаза/Hz)				YHA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	25.0		
	Коеф. на трансформация (COP)		4.00		
	Консумирана мощност	kW	6.25		
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW	13.5		
	Коеф. на трансформация (COP)		2.30		
	Консумирана мощност	kW	5.87		
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A++		
	г/с		163		
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++		
	г/с		127		
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас		-		
	г/чл		-		
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	20.0		
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.25		
	Консумирана мощност	kW	8.89		
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	22.0		
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)		4.10		
	Консумирана мощност	kW	5.37		
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	78		
	Отопление	°C	-20 ~ +21		
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-20 ~ +35		
	Охлаждане	°C	-15 ~ +46		
Вътрешно тяло				ERSE-MED	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател			-	✓	
Разширителен съд			-	-	
Размери	В*Ш*Д		mm	950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)			kg	62	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	400 V/3 N/50 Hz	
		Мощност	kW	3+6	
Работна външна температура			°C	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-	
	Защита от легионела		°C	-	
Ниво на шум (PWL)				45	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с ДДС				28,179.00 лв. / 14,407.69 €	
				28,479.00 лв. / 14,561.08 €	

Ecodan отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за Вашия дом.
Ecodan дава икономичност и комфорт, като никога досега.



ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Hydrobox



Cylinder unit



R32

ВЪНШНО ТЯЛО

Split type	НИСКА МОЩНОСТ (ПОД 5KW)*	СРЕДНА МОЩНОСТ (6KW-14KW)*
		   PUD-SHWM60/80/100/120/140 PUZ-SHWM60/80/100/120/140 Отопление Охлаждане/Отопление
		  PUZ-SWM60/80/100/120/140 Охлаждане/Отопление
Eco Inverter	 SUZ-SWM40 Охлаждане/Отопление	  SUZ-SWM60 SUZ-SWM80 Охлаждане/Отопление Охлаждане/Отопление

*Номинална мощност при A2W35 (според EN14511)

PUD-SHWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 6.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM60VAA	
Размери		В*Ш*Д		mm	1020x1050x480
Тегло на продукта				kg	102
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		5.0
	Коеф. на трансформация (COP)				4.99
	Консумирана мощност		kW		1.00
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		6.0
	Коеф. на трансформация (COP)				2.66
	Консумирана мощност		kW		2.25
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)		A+++	
		ηs		178	
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)		A++	
		ηs		134	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)		A+ / A	
		ηwh		148 / 121	
Максимална температура на изходяща вода				60	
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)	
				55	
Работен ток (Макс.)				A	
				16.5	
Размер на прекъсвача				A	
				20	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C	
		Битова гореща вода		°C	
				-28°C ~ 24°C	
				-28°C ~ 35°C	

Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление		Отопление		Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				-		10		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg		38		44	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz		100	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		kW		2		2	
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200	
		Материал				-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60	
		Охлаждане		°C		-		-	
		Стайна темп.		°C		-		-	
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25	
		Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 60	
		Защита от легионела		°C		-		60 ~ 70	
				dB(A)		41		41	
Ниво на шум (PWL)						41		41	
Кондензна вана						✓		✓	

Цена на комплект с ДДС		16,479.00 лв. / 8,425.58 €		16,839.00 лв. 8,609.64 €		21,859.00 лв. / 11,176.33 лв.	
------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------	--

PUD-SHWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 8.0kW

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM80V/YAA					
Размери		В*Ш*Д	mm	1020x1050x480					
Тегло на продукта			kg	102/115					
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	6.0					
	Коеф. на трансформация (COP)			5.03					
	Консумирана мощност		kW	1.19					
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	8.0					
	Коеф. на трансформация (COP)			2.66					
	Консумирана мощност		kW	3.0					
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A***—D)		A***					
		ηs		181/179					
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A***—D)		A**					
		ηs		135/134					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A*—F)		A* / A					
		ηwh		148 / 121					
Максимална температура на изходяща вода				60					
Ниво на шум (PWL)		Отопление	dB (A)	56					
Работен ток (Макс.)			A	22/8					
Размер на прекъсвача			A	25/16					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление	°C	-28°C ~ 24°C					
		Битова гореща вода	°C	-28°C ~ 35°C					
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление		Отопление		Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				-		10		✓	
Размери		В*Ш*Д		800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)		kg		38		44		100	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност	kW	-		2		2	
Бойлер		Обем (нетен)	L	-				200	
		Материал		-				Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25	
	Битова гореща вода	Защита от легионела	°C	-		-		40 ~ 60	
			°C	-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	41		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM80VAA) с ДДС				16,739.00 лв. / 8,558.51 €		17,099.00 лв. / 8,742.58 €		22,119.00 лв. / 11,309.27 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM80VYAA) с ДДС				17,069.00 лв. / 8,727.24 €		17,429.00 лв. / 8,911.31 €		22,449.00 лв. / 11,477.99 €	

PUD-SHWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 10.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM100V/YAA					
Размери		В*Ш*Д		mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта				kg		108/121			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		8.0				
	Коеф. на трансформация (COP)				5.00				
	Консумирана мощност		kW		1.6				
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		10.0				
	Коеф. на трансформация (COP)				2.60				
	Консумирана мощност		kW		3.84				
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)				A+++			
		ηs				180/178			
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)				A++			
		ηs				136/135			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)				A+ / A			
		ηwh				148 / 121			
Максимална температура на изходяща вода				60					
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		59			
Работен ток (Макс.)				A					
Размер на прекъсвача				A					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)				°C		-28°C ~ 24°C			
Битова гореща вода				°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление		Отопление		Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				L		10		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)		kg		38		44		100	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/ 50 Hz			
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/ 50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
				Мощност		kW		2	
Бойлер				Обем (нетен)		L		200	
				Материал				Нержъдаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура		Отопление		Стайна темп.		°C		10 ~ 30	
				Темп. - вода		°C		20 ~ 60	
		Охлаждане		Стайна темп.		°C		-	
				Темп. - вода		°C		5 ~ 25	
		Битова гореща вода		°C		-		5 ~ 25	
		Защита от легионела		°C		-		40 ~ 60	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		60 ~ 70	
Кондензна вана				✓		✓		41	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM100VAA) с ДДС				17,699.00 лв. / 9,049.36 €		18,059.00 лв. / 9,233.42 €		23,079.00 лв. / 11,800.11 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM100YAA) с ДДС				18,609.00 лв. / 9,514.63 €		18,969.00 лв. / 9,698.70 €		23,989.00 лв. / 12,265.38 €	

PUD-SHWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 12.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM120V/YAA					
Размери		V*Ш*Д	mm	1020x1050x480					
Тегло на продукта			kg	108/121					
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	10.0					
	Коеф. на трансформация (COP)			4.8					
	Консумирана мощност		kW	2.08					
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	12.0					
	Коеф. на трансформация (COP)			2.45					
	Консумирана мощност		kW	4.89					
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)		A+++					
		ηs		179 / 177					
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)		A++					
		ηs		135 / 134					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)		A+ / A					
		ηwh		148 / 121					
Максимална температура на изходяща вода				60					
Ниво на шум (PWL)		Отопление	dB (A)	60					
Работен ток (Макс.)			A	28/12					
Размер на прекъсвача			A	32/16					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление	°C	-28°C ~ 24°C					
		Битова гореща вода	°C	-28°C ~ 35°C					
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление		Отопление		Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				-		10		✓	
Размери		V*Ш*Д	L	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)			kg	38		44		100	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/ 50 Hz			
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-		230 V/1 N/ 50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
			Мощност	-		2		2	
Бойлер			Обем (нетен)	-		-		200	
			Материал	-		-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C	-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)			dB (A)	41		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM120VAA) с ДДС				18,909.00 лв. / 9,668.02 €		19,269.00 лв. / 9,852.08 €		24,289.00 лв. / 12,418.77 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM120YAA) с ДДС				19,669.00 лв. / 10,056.60 €		20,029.00 лв. / 10,240.67 €		25,049.00 лв. / 12,807.35 €	

PUD-SHWM140YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM140YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 14.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM140YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта		kg		110/122			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		12.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			4.70			
	Консумирана мощност	kW		2.55			
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW		14.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.15			
	Консумирана мощност	kW		6.51			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
	гв			179/177			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
	гв			134/134			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+ / A			
	гв			145/121			
Максимална температура на изходяща вода				60			
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		62			
Работен ток (Макс.)		A		35/12			
Размер на прекъсвача		A		40/16			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-28°C ~ 24°C			
	Битова гореща вода	°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление	Отопление	Отопление	
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	
Ел. нагревател				-	✓	✓	
Разширителен съд	L			-	10	✓	
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)	kg			38	44	100	
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
	Мощност	kW		-	2	2	
Бойлер		Обем (нетен)	L	-	-	200	
	Материал			-	-	Нерждаема стомана	
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	
	Битова гореща вода	°C		-	-	40 ~ 60	
		Защита от легионела	°C	-	-	60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41	
Кондензна вана				✓	✓	✓	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM140YAA) с ДДС				19,749.00 лв. / 10,097.50 €	20,109.00 лв. / 10,281.57 €	25,129.00 лв. / 12,848.25 €	

PUZ - SHWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 6.0 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM60VAA			
Размери		В*Ш*Д	mm	1040x1050x480			
Тегло на продукта			kg	106			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	5.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.05			
	Консумирана мощност		kW	0.99			
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	6.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.85			
	Консумирана мощност		kW	1.56			
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	6.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.08			
	Консумирана мощност		kW	2.88			
Средна температура на изходяща вода 35°С	Клас (A***—D)			A+++			
	ηs			188			
Средна температура на изходяща вода 55°С	Клас (A***—D)			A++			
	ηs			131			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °С)	Клас (A*—F)			A+			
	ηwh			137			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	5.10			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.50			
	Консумирана мощност		kW	1.46			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	6.00			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			5.40			
	Консумирана мощност		kW	1.11			
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	54			
	Отопление		°C	-30°C ~ 24°C			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-30°C ~ 42°C			
	Охлаждане		°C	10°C ~ 52°C			
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E	
Тип				Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓	
Разширителен съд				10		12	
Размери		В*Ш*Д	mm	800x530x360		1600x595x680	
Тегло на продукта (празен)			kg	39		94	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		2		2	
Работна външна температура				0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70		20 ~ 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		-	
	Битова гореща вода		°C	-		40 ~ 65	
	Защита от легионела		°C	-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	41		41	
Кондензна вана				✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM60VAA) с ДДС				17,809.00 лв. / 9,105.60 €		22,949.00 лв. / 11,733.64 €	

PUZ - SHWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
→ **Отоплителна мощност 8.0 kW**
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM80V/YAA				
Размери		В*Ш*Д		mm		1040x1050x480		
Тегло на продукта				kg		106/115		
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW				6.00	
	Коеф. на трансформация (COP)						5.05	
	Консумирана мощност		kW				1.19	
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW				8.00	
	Коеф. на трансформация (COP)						3.75	
	Консумирана мощност		kW				2.13	
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW				8.0	
	Коеф. на трансформация (COP)						2.03	
	Консумирана мощност		kW				3.94	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)						A+++	
	г/с						187 / 187	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)						A++	
	г/с						133 / 133	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)						A+	
	г/ч						134	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW				7.10	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)						3.20	
	Консумирана мощност		kW				2.22	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW				8.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)						4.90	
	Консумирана мощност		kW				1.63	
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		54		
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		-30°C ~ 24°C		
		Битова гореща вода		°C		-30°C ~ 42°C		
		Охлаждане		°C		10°C ~ 52°C		
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Cylinder		
Ел. нагревател				✓		✓		
Разширителен съд		L		10		12		
Размери		В*Ш*Д		mm		800x530x360		
Тегло на продукта (празен)				kg		39		
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 70		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 65	
	Защита от легионела		°C		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		
Кондензна вана				✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM80VAA) с ДДС				17,809.00 лв. / 9,105.60 €		22,949.00 лв. / 11,733.64 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM80VYAA) с ДДС				18,319.00 лв. / 9,366.36 €		23,459.00 лв. / 11,994.40 €		

PUZ - SHWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 10.0 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM100V/YAA	
Размери		В*Ш*Д		mm	
Тегло на продукта				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		8.00
	Коеф. на трансформация (COP)				5.00
	Консумирана мощност		kW		1.6
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW		10.00
	Коеф. на трансформация (COP)				3.50
	Консумирана мощност		kW		2.86
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW		10.0
	Коеф. на трансформация (COP)				1.98
	Консумирана мощност		kW		5.05
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)				A+++
	ηs				185 / 185
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)				A++
	ηs				138 / 137
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)				A+
	ηwh				134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		9.00
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				2.95
	Консумирана мощност		kW		3.05
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		10.00
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				4.55
	Консумирана мощност		kW		2.20
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)		58
	Отопление		°C		-30°C ~ 24°C
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C		-30°C ~ 42°C
	Охлаждане		°C		10°C ~ 52°C
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	
Тип				Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				✓	
Разширителен съд				10	
Размери				800x530x360	
Тегло на продукта (празен)				39	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател				230 V/1 N/50 Hz	
Ел. Нагревател				2	
Мощност				kW	
Работна външна температура				°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70	20 ~ 70
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	-
	Битова гореща вода		°C	-	40 ~ 65
	Защита от легионела		°C	-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM100VAA) с ДДС				18,929.00 лв. / 9,678.24 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM100VAA) с ДДС				19,869.00 лв. / 10,158.86 €	

PUZ - SHWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 12.1 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter

PUZ-SHWM120V/YAA

Размери	В*Ш*Д	mm	1040x1050x480
Тегло на продукта		kg	113.5/125.5
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на трансформация (COP)		4.85
	Консумирана мощност	kW	2.06
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW	12.10
	Коеф. на трансформация (COP)		3.30
	Консумирана мощност	kW	3.66
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW	12.1
	Коеф. на трансформация (COP)		1.89
	Консумирана мощност	kW	6.40
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++
	г/с		181 / 181
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++
	г/с		138 / 137
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)		A+
	г/wh		134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.85
	Консумирана мощност	kW	3.51
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	12.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.30
	Консумирана мощност	kW	2.79
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	58
	Отопление	°C	-30°C ~ 24°C
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-30°C ~ 42°C
	Охлаждане	°C	10°C ~ 52°C

Вътрешно тяло

ERSF-VM2E

ERST20F-VM2E

Тип	Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление
Вид	Hydro box		Cylinder
Ел. нагревател	✓		✓
Разширителен съд	10		12
Размери	В*Ш*Д	mm	800x530x360
Тегло на продукта (празен)		kg	39
Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW	2
Работна външна температура	Отопление	°C	0 ~ 35
	Отопление	°C	10 ~ 30
	Отопление	°C	20 ~ 70
Обхват на желаната температура	Охлаждане	°C	5 ~ 25
	Охлаждане	°C	-
	Охлаждане	°C	40 ~ 65
Ниво на шум (PWL)	Битова гореща вода	°C	60 ~ 70
	Защита от легионела	°C	41
Кондензна вана	✓		✓

Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM120VYAA) с ДДС

20,199.00 лв. / 10,327.58 €

25,339.00 лв. / 12,955.62 €

Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM120VYAA) с ДДС

20,979.00 лв. / 10,726.39 €

26,119.00 лв. / 13,354.43 €

PUZ - SHWM140V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM140V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 14.0 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter			PUZ-SHWM140V/YAA	
Размери	В*Ш*Д	mm	1040x1050x480	
Тегло на продукта		kg	114.5/126	
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	12.00	
	Коеф. на трансформация (COP)		4.80	
	Консумирана мощност	kW	2.50	
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW	14.00	
	Коеф. на трансформация (COP)		3.24	
	Консумирана мощност	kW	4.32	
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW	14.0	
	Коеф. на трансформация (COP)		1.99	
	Консумирана мощност	kW	7.03	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++	
	г/с		184 / 184	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++	
	г/с		142 / 142	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)		A+	
	г/wh		123	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	12.50	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.60	
	Консумирана мощност	kW	4.81	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	14.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		3.62	
	Консумирана мощност	kW	3.87	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	58	
	Отопление	°C	-30°C ~ 24°C	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-30°C ~ 42°C	
	Охлаждане	°C	10°C ~ 52°C	
Вътрешно тяло			ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E
Тип			Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид			Hydro box	Cylinder
Ел. нагревател			✓	✓
Разширителен съд	L		10	12
Размери	В*Ш*Д	mm	800x530x360	1600x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg	39	94
Захранване (V/Фаза/Hz)			230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност	2	2
Работна външна температура	Отопление	°C	0 ~ 35	0 ~ 35
	Темп. - вода	°C	10 ~ 30	10 ~ 30
	Темп. - вода	°C	20 ~ 70	20 ~ 70
Обхват на желаната температура	Охлаждане	°C	-	-
	Темп. - вода	°C	5 ~ 25	-
	Битова гореща вода	°C	-	40 ~ 65
Ниво на шум (PWL)	Защита от легионела	°C	-	60 ~ 70
		dB(A)	41	41
Кондензна вана			✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM140VAA) с ДДС			20,319.00 лв. / 10,388.94 €	25,459.00 лв. / 13,016.98 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM140YAA) с ДДС			21,069.00 лв. / 10,772.41 €	26,209.00 лв. / 13,400.45 €

PUZ - SWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отопителна мощност 5.4 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM60VAA	
Размери	В*Ш*Д	mm		1040x1050x480	
Тегло на продукта		kg		104.5	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		5.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			5.02	
	Консумирана мощност	kW		1.00	
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW		6.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.75	
	Консумирана мощност	kW		1.60	
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW		5.4	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.09	
	Консумирана мощност	kW		2.58	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++	
	г/с			185	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			128	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+	
	г/ч			137	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW		5.10	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.50	
	Консумирана мощност	kW		1.46	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW		6.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			5.40	
	Консумирана мощност	kW		1.11	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		54	
	Отопление	°C		-25°C ~ 24°C	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C		-25°C ~ 42°C	
	Охлаждане	°C		10°C ~ 52°C	
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E
Тип				Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид				Hydro box	Cylinder
Ел. нагревател				✓	✓
Разширителен съд				10	12
Размери				800x530x360	1600x595x680
Тегло на продукта (празен)				39	94
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW		2	2
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35
	Отопление	°C		10 ~ 30	10 ~ 30
Обхват на желаната температура	Темп. - вода	°C		20 ~ 70	20 ~ 70
	Охлаждане	°C		-	-
	Темп. - вода	°C		5 ~ 25	-
	Битова гореща вода	°C		-	40 ~ 65
	Защита от легионела	°C		-	60 ~ 70
	Защита от легионела	dB(A)		41	41
Ниво на шум (PWL)				41	41
Кондензна вана				✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM60VAA) с ДДС				15,249.00 лв. / 7,796.69 €	20,389.00 лв. / 10,424.73 €

PUZ - SWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отопителна мощност 6.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM80V/YAA	
Размери		В*Ш*Д		mm	1040x1050x480
Тегло на продукта				kg	104.5/113.5
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	6.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			5.00	
	Консумирана мощност		kW	1.20	
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	8.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.65	
	Консумирана мощност		kW	2.19	
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	6.60	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.04	
	Консумирана мощност		kW	3.23	
Средна температура на изходяща вода 35°С	Клас (A+++—D)			A+++	
	л/с			184 / 183	
Средна температура на изходяща вода 55°С	Клас (A+++—D)			A++	
	л/с			130 / 130	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+	
	л/ч			134	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	7.10	
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			3.20	
	Консумирана мощност		kW	2.22	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	8.00	
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			4.90	
	Консумирана мощност		kW	1.63	
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	54	
	Отопление		°C	-25°С ~ 24°С	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-25°С ~ 42°С	
	Охлаждане		°C	10°С ~ 52°С	
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				✓	
Разширителен съд				10	
Размери		В*Ш*Д		800x530x360	
Тегло на продукта (празен)				39	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		2	
Работна външна температура				0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-	
	Защита от легионела		°C	-	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM80VAA) с ДДС				15,249.00 лв. / 7,796.69 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM80YAA) с ДДС				15,629.00 лв. / 7,990.98 €	
				20,389.00 лв. / 10,424.73 €	
				20,769.00 лв. / 10,619.02 €	

PUZ - SWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура 15°C
➔ Отопителна мощност 8.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM100V/YAA	
Размери		В*Ш*Д		mm	
Тегло на продукта				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		8.00
	Коеф. на трансформация (COP)				5.00
	Консумирана мощност		kW		1.60
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW		10.00
	Коеф. на трансформация (COP)				3.45
	Консумирана мощност		kW		2.90
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW		8.50
	Коеф. на трансформация (COP)				1.89
	Консумирана мощност		kW		4.50
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)				A+++
	ηs				180 / 180
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)				A++
	ηs				134 / 133
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)				A+
	ηwh				134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		9.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				2.95
	Консумирана мощност		kW		3.05
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		10.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.55
	Консумирана мощност		kW		2.20
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		°C		-25°C ~ 24°C	
		°C		-25°C ~ 42°C	
		°C		10°C ~ 52°C	
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	
Тип				Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				✓	
Разширителен съд				10	
Размери				800x530x360	
Тегло на продукта (празен)				39	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател				230 V/1 N/50 Hz	
Ел. Нагревател				2	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Мощност				kW	
Работна външна температура				°C	
°C				0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-	
	Защита от легионела		°C	-	
Ниво на шум (PWL)				dB (A)	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM100VAA) с ДДС				16,889.00 лв. / 8,635.21 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM100YAA) с ДДС				17,689.00 лв. / 9,044.24 €	
				22,029.00 лв. / 11,263.25 €	
				22,829.00 лв. / 11,672.28 €	

PUZ - SWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 9.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM120V/YAA				
Размери		В*Ш*Д		mm	1040x1050x480			
Тегло на продукта				kg	112/124.5			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	10.00				
	Коеф. на трансформация (COP)			4.85				
	Консумирана мощност		kW	2.06				
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	12.00				
	Коеф. на трансформация (COP)			3.25				
	Консумирана мощност		kW	3.69				
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	9.5				
	Коеф. на трансформация (COP)			1.84				
	Консумирана мощност		kW	5.16				
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++				
	ηs			178 / 178				
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++				
	ηs			132 / 132				
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+				
	ηwh			134				
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	10.00				
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			2.85				
	Консумирана мощност		kW	3.51				
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	12.00				
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			4.30				
	Консумирана мощност		kW	2.79				
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	58				
	Отопление		°C	-25°C ~ 24°C				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-25°C ~ 42°C				
	Охлаждане		°C	10°C ~ 52°C				
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Cylinder		
Ел. нагревател				✓		✓		
Разширителен съд				10		12		
Размери		В*Ш*Д		mm		800x530x360		
Тегло на продукта (празен)				kg		39		
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW	2	2		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C	10 ~ 30	10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C	20 ~ 70	20 ~ 70		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C	-	-		
		Темп. - вода		°C	5 ~ 25	-		
	Битова гореща вода				°C	-	40 ~ 65	
	Защита от легионела				°C	-	60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	41	41		
Кондензна вана				✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM120VAA) с ДДС				19,439.00 лв. / 9,939.00 €		24,579.00 лв. / 12,567.04 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM120YAA) с ДДС				20,339.00 лв. / 10,399.17 €		25,479.00 лв. / 13,027.21 €		

PUZ - SWM140V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM140V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 10.8 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM140V/YAA	
Размери	В*Ш*Д	mm		1040x1050x480	
Тегло на продукта		kg		113.5/124.5	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		12.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			4.75	
	Консумирана мощност	kW		2.53	
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW		14.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.24	
	Консумирана мощност	kW		4.32	
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW		10.8	
	Коеф. на трансформация (COP)			1.92	
	Консумирана мощност	kW		5.63	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++	
	г/с			177 / 177	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			135 / 135	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+	
	г/wh			123	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW		12.50	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.60	
	Консумирана мощност	kW		4.80	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW		14.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.62	
	Консумирана мощност	kW		3.87	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		58	
	Отопление	°C		-25°C ~ 24°C	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C		-25°C ~ 42°C	
	Охлаждане	°C		10°C ~ 52°C	
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E
Тип				Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид				Hydro box	Cylinder
Ел. нагревател				✓	✓
Разширителен съд		L		10	12
Размери	В*Ш*Д	mm		800x530x360	1600x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		39	94
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Работна външна температура	Мощност	kW		2	2
	°C			0 ~ 35	0 ~ 35
	°C			10 ~ 30	10 ~ 30
Обхват на желаната температура	Отопление	°C		20 ~ 70	20 ~ 70
	Отопление	°C		-	-
	Отопление	°C		5 ~ 25	-
Битова гореща вода	°C			-	40 ~ 65
	°C			-	60 ~ 70
	Защита от легионела	°C		-	-
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41
Кондензна вана				✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM140VAA) с ДДС				19,539.00 лв. / 9,990.13 €	24,679.00 лв. / 12,618.17 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM140YAA) с ДДС				20,459.00 лв. / 10,460.52 €	25,599.00 лв. / 13,088.56 €

SUZ-SWM40VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM40VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност за SUZ-SWM40VA - 4.3 kW**

Външно тяло			SUZ-SWM40VA	
Размери	В*Ш*Д	mm	714 x 800 x 285	
Тегло на продукта		kg	39	
Захранване (V/Фаза/Hz)			230 / 1-ph / 50	
Отопление A7W35	Мощност	kW	3.0	
	Коеф. на трансформация (COP)		5.11	
	Консумирана мощност	kW	0.59	
Отопление A2W35	Мощност	kW	4.0	
	Коеф. на трансформация (COP)		3.90	
	Консумирана мощност	kW	1.03	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++	
	л/с		200	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++	
	л/с		135	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)		A+	
	л/млн		147	
Охлаждане A35W7	Мощност	kW	4.5	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		3.31	
	Консумирана мощност	kW	1.36	
Охлаждане A35W18	Мощност	kW	5.6	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.71	
	Консумирана мощност	kW	1.19	
Ниво на шум (PWL)	Отопление / Охлаждане	dB (A)	57	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C	-25°C~24°C	
	Битова гореща вода	°C	-25°C~35°C	
	Охлаждане	°C	10°C~46°C	

Вътрешно тяло			ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D	
Тип			Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид			Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател			-		✓		✓	
Разширителен съд			L		10		✓	
Размери	В*Ш*Д	mm	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)		kg	38		44		100	
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност	kW	-		2		
Бойлер		Обем (нетен)	L		-		200	
		Материал	-		-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура			°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C		20 ~ 60		20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C		-		-	
		Темп. - вода	°C		5 ~ 25		5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 60	
		Защита от легионела	°C		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)	41		41		41	
Кондензна вана			✓		✓		✓	
Цена на комплект с ДДС			11,229.00 лв. / 5,741.30 €		11,589.00 лв. / 5,925.36 €		16,609.00 лв. / 8,492.05 €	

SUZ-SWM60VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM60VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност за SUZ-SWM60VA - 5.7kW**

ВЪНШНО ТЯЛО				SUZ-SWM60VA						
Размери		В*Ш*Д		mm	714 x 800 x 285					
Тегло на продукта				kg	40					
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 / 1-ph / 50					
Отопление A7W35	Мощност			kW	5.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				4.85					
	Консумирана мощност			kW	1.03					
Отопление A2W35	Мощност			kW	6.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				3.62					
	Консумирана мощност			kW	1.66					
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)			A+++					
		ηs			189					
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)			A++					
		ηs			136					
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)			A+					
		ηwh			142					
Охлаждане A35W7	Мощност			kW	5.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				3.18					
	Консумирана мощност			kW	1.57					
Охлаждане A35W18	Мощност			kW	6.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.65					
	Консумирана мощност			kW	1.29					
Ниво на шум (PWL)		Отопление / Охлаждане		dB (A)	60					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C	-25°C~24°C					
		Битова гореща вода		°C	-25°C~35°C					
		Охлаждане		°C	10°C~46°C					
ВЪТРЕШНО ТЯЛО				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg	38		44		100	
Захранване (V/Фаза/Hz)							230 V/1 N/50 Hz			
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)			-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		kW	-		2		2	
Бойлер		Обем (нетен)		L	-		-		200	
		Материал			-		-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C	0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода		°C	20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60	
				°C	-		-		-	
	Охлаждане	Стайна темп.		°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25	
		Темп. - вода		°C	-		-		40 ~ 60	
				°C	-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	41		41		41	
Кондензна вана					✓		✓		✓	
Цена на комплект с ДДС				12,379.00 лв. / 6,329.28 €		12,739.00 лв. / 6,513.35 €		17,759.00 лв. / 9,080.03 €		

SUZ-SWM80VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM80VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция




**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
→ Отоплителна мощност за SUZ-SWM80VA - 6.0kW**

Външно тяло				SUZ-SWM80VA			
Размери	В*Ш*Д	mm		880x840x330			
Тегло на продукта		kg		53			
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 / 1-ph / 50			
Отопление A7W35	Мощност	kW		6.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.10			
	Консумирана мощност	kW		1.18			
Отопление A2W35	Мощност	kW		7.5			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.50			
	Консумирана мощност	kW		2.14			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)			A+			
Охлаждане A35W7	Мощност	kW		6.7			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.20			
	Консумирана мощност	kW		2.09			
Охлаждане A35W18	Мощност	kW		6.7			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			5.06			
	Консумирана мощност	kW		1.32			
Ниво на шум (PWL)	Отопление / Охлаждане	dB (A)		60			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-25°C~24°C			
	Битова гореща вода	°C		-25°C~35°C			
	Охлаждане	°C		10°C~46°C			

Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D
Тип				Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit
Ел. нагревател				-	✓	✓
Разширителен съд		L		10	✓	✓
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680
Тегло на продукта (празен)		kg		38	44	100
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност	kW	-	2	2
Бойлер		Обем (нетен)	L	-	-	200
		Материал		-	-	Нерждаема стомана
Работна външна температура				°C	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода		°C	-	-	40 ~ 60
	Защита от легионела		°C	-	-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓
Цена на комплект с ДДС				13,779.00 лв. / 7045.09 €	14,139.00 лв. / 7,229.16 €	19,409.00 лв. / 9,923.66 €

№	МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	Цена с ДДС
1	PAC-IF071B-E	FTC6 - модул за управление (въздух-вода главен) в комплект с дистанционно управление PAR-W33	3,300.00 лв. / 1687.26 €
2	PAC-IF081B-E	FTC7 - хидравличен интерфейс проектиран за лесно управление на термopомпа и външен топлообменник.	3,800.00 лв. / 1942.91 €
3	PAC-TH011-E	термистор за температурни зони (буферен съд / конвектори / подово отопление / радиатори), подаваща-връщаща	135.00 лв. / 69.02 €
4	PAC-TH011TK2-E	термистор за бойлер за БГВ	75.00 лв. / 38.35 €
5	PAC-TH012HT-E	термистор за допълнителен източник на топлина (газов, ел., тв. гориво котел), подаваща-връщаща	155.00 лв. / 79.25 €
6	MAC-587IF-E	WiFi адаптор	189.00 лв. / 96.63 €
7	Procon MINI (A1M)	Mod bus конвертор	530.00 лв. / 270.98 €

Две температурни зони



Интелигентна система за управление на втори енергиен източник

