



PKFY-WL10 – 25VLM-E

PKFY-WL32 / 40VLM-E

Компактни стенни тела

Дизайнерски корпус

Предимства

Тих режим на работа

Чрез оптимизирането на въздушния поток между топлообменника, турбината и четиристепенния двигател на вентилатора, се постига слаб шум при работа.

Модерен дизайн

Конструкцията на тялото с изчистен дизайн позволява лесно интегриране на стенните модели във всяка работна или жилищна среда. При изключен режим вградената ламела покрива изпускателния отвор и осигурява приятен външен вид. Всички стенни тела са в чисто бяло и с модерен плоскопанелен дизайн.

Лесен монтаж и сервис

За улеснен монтаж всички предвидени за закрепването винтове са достъпни от предната страна на стенното тяло.

Инфрачервен приемник

Всички стенни тела са оборудвани стандартно с инфрачервен приемник.

Опционална кондензна помпа

За типоразмерите WL10 до WL40 е налична опционална кондензна помпа с напорна височина 850 mm, която се инсталира до тялото и е адаптирана към вътрешното тяло по дизайн и цвят.

С възможност за присъединяване към системи HVRF Y посредством опционалния комплект клапани PAC-SK04VK-E.

Компактни стенни тела PKFY

Обозначение на модела		PKFY-WL10VLM-E	PKFY-WL15VLM-E	PKFY-WL20VLM-E	PKFY-WL25VLM-E	PKFY-WL32VLM-E	PKFY-WL40VLM-E
Комплект клапани за HVRF-Y		PAC-SK04VK-E	PAC-SK04VK-E	PAC-SK04VK-E	PAC-SK04VK-E	PAC-SK04VK-E	PAC-SK04VK-E
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5
	Консумирана мощност (kW)	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
Отопление	Отопителна мощност (kW)	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0
	Консумирана мощност (kW)	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04

Обозначение на модела		PKFY-WL10VLM-E	PKFY-WL15VLM-E	PKFY-WL20VLM-E	PKFY-WL25VLM-E	PKFY-WL32VLM-E	PKFY-WL40VLM-E
Поток на вентилирания въздух (m³/h)	N / M1 / M2 / H	198 / 228 / 246 / 270	198 / 228 / 258 / 294	240 / 300 / 360 / 420	240 / 324 / 420 / 504	378 / 456 / 540 / 624	384 / 492 / 600 / 714
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*	N / M1 / M2 / H	22 / 26 / 28 / 30	22 / 26 / 29 / 32	22 / 28 / 33 / 36	22 / 30 / 36 / 41	29 / 34 / 38 / 41	30 / 36 / 41 / 45
Размери (mm)	Ш / Д / В	773 / 237 / 299	773 / 237 / 299	773 / 237 / 299	773 / 237 / 299	898 / 237 / 299	898 / 237 / 299
Тегло (kg)		11	11	11	11	13	13
Водопроводни връзки		20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50
Работен ток при охлаждане / отопление (A)		0,20 / 0,15	0,20 / 0,15	0,25 / 0,20	0,35 / 0,30	0,35 / 0,30	0,45 / 0,4

* Ниво на звуковото налягане, измерено 1 m пред и 1 m под тялото