



R32

PURY-EM200 – 300YNW-A1

PURY-EM350 – 450YNW-A1

PURY-EM500YNW-A1

City Multi HVRF

Сезонна ефективност /HVRFR2/охлаждане и отопление

Външни тела HVRF R2 EM200 до 300, охлаждане и отопление

Обозначение на модела		PURY-EM200YNW-A1	PURY-EM250YNW-A1	PURY-EM300YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	22,4	28,0	33,5
	Консумирана мощност (kW)	5,13	7,69	10,3
	EER/SEER	4,36/6,54	3,64/6,64	3,93/7,17
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	25,0	31,5	37,5
	Консумирана мощност (kW)	6,23	8,84	10,46
	COP/SCOP	4,01/3,74	3,56/3,6	3,77/3,6
Поток на вентилирания въздух (m³/h)		10200	11100	14400
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*		59,0	60,5	61,0
Размери (mm)**		Ш / Д / В	920 / 740 / 1 858	920 / 740 / 1 858
Тегло (kg)		231	231	237
Хладилни данни				
Обща дължина на тръбопроводите (m)***		110	110	110
Макс. разлика във височината (m)		50	50	50
Тип / Количество хладилен агент (kg) / Макс. количество (kg)		R32/5,2/13,5	R32/5,2/13,5	R32/5,2/17,9
ПГЗ / Еквивалент на CO ₂ (t) / Еквивалент на CO ₂ макс. (t)		675/3,51/9,11	675/3,51/9,11	675/3,51/12,09
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	16	16	16
	от смукателната страна	18	22	18
Електрически данни				
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50
Работен ток при охлаждане / отопление (A)		10,3/11,4	14,8/16,6	19,9/21,0/19,3
Преп. стойност на предпазителя (A)		25	32	32
Вътрешни тела за свързване (брой / тип)		1 – 30 / WP10 – WP125	1 – 37 / WP10 – WP125	2 – 45 / WP10 – WP125

Външни тела HVRF R2 EM350 до 500, охлаждане и отопление

Обозначение на модела		PURY-EM350YNW-A1	PURY-EM400YNW-A1	PURY-EM450YNW-A1	PURY-EM500YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	40,0	45,0	50,0	56,0
	Консумирана мощност (kW)	13,91	13,84	15,24	18,06
	EER/SEER	3,53/7,22	3,25/6,60	3,28/6,78	3,10/6,59
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	45,0	50,0	56,0	63,0
	Консумирана мощност (kW)	13,10	13,88	15,77	17,45
	COP/SCOP	3,70/3,51	3,60/3,51	3,55/3,51	3,61/3,51
Поток на вентилирания въздух (m³/h)		15000	18900	18900	17700
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*		62,5	65,0	65,5	63,5
Размери (mm)**		Ш / Д / В	1 240 / 740 / 1 858	1 240 / 740 / 1 858	1 750 / 740 / 1 858
Тегло (kg)		276	280	305	348
Хладилни данни					
Обща дължина на тръбопроводите (m)***		110	110	110	110
Макс. разлика във височината (m)		50	50	50	50
Тип / Количество хладилен агент (kg) / Макс. количество (kg)		R32/8,0/15,5	R32/8,0/19,5	R32/10,8/19,5	R32/10,8/19,5
ПГЗ / Еквивалент на CO ₂ (t) / Еквивалент на CO ₂ макс. (t)		675/5,40/10,46	675/5,40/13,16	675/7,29/13,16	675/7,29/13,16
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	16	18	18	18
	от смукателната страна	28	28	28	28
Електрически данни					
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50
Работен ток при охлаждане / отопление (A)		22,3/21,0	22,1/22,2	24,4/25,2	28,9/27,9
Преп. стойност на предпазителя (A)		40	63	63	63
Вътрешни тела за свързване (брой / тип)		2 – 45 / WP10 – WP125	2 – 50 / WP10 – WP125	2 – 50 / WP10 – WP125	2 – 50 / WP10 – WP125

* Ниво на звуковото налягане, измерено на 1 m разстояние и 1 m височина пред тялото

** Чрез отстраняване на регулируемите опори височината може да се намали до 1798 mm.

*** Единична дължина на разстоянието

Нашите климатични инсталации и термопомпи съдържат флуорирани парникови газове R410A, R134a, R32. Допълнителна информация ще намерите в съответното ръководство за потребителя.



PURY-M200 – 300YNW-A1

PURY-M350 – 450YNW-A1

PURY-M500YNW-A1

City Multi HVRF

HVRF R2/охлаждане и отопление

Външни тела HVRF R2 M200 до 300, охлаждане и отопление

Обозначение на модела	PURY-M200YNW-A1	PURY-M250YNW-A1	PURY-M300YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	22,4	28,0
	Консумирана мощност (kW)	5,53	8,40
	EER/SEER	4,05/6,23	3,33/5,90
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	25,0	31,5
	Консумирана мощност (kW)	6,39	9,15
	COP/SCOP	3,91/3,63	3,44/3,53

Поток на вентилирания въздух (m³/h)	10200	11100	14400
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*	59,0	60,5	61,0
Размери (mm)**	Ш/Д/В	920/740/1 858	920/740/1 858
Тегло (kg)	227	227	227
Хладилни данни			
Обща дължина на тръбопроводите (m)***	110	110	110
Макс. разлика във височината (m)	50	50	50
Тип/Количество хладилен агент (kg)/Макс. количество (kg)	R32/5,2/13,5	R32/5,2/13,5	R32/5,2/15,5
ПГЗ/Еквивалент на CO ₂ (t)/Еквивалент на CO ₂ макс. (t)	675/3,51/9,11	675/3,51/9,11	675/3,51/10,46
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	16	16
	от смукателната страна	18	22
Електрически данни			
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50
Работен ток при охлаждане/отопление (A)	11,5/11,7	16,7/16,9	22,0/21,0
Преп. стойност на предпазителя (A)	25	32	32
Вътрешни тела за свързване (брой/тип)	1 – 30/WP10 – WP125	1 – 37/WP10 – WP125	2 – 45/WP10 – WP125

Външни тела HVRF R2 M350 до 500, охлаждане и отопление

Обозначение на модела	PURY-M350YNW-A1	PURY-M400YNW-A1	PURY-M450YNW-A1	PURY-M500YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	40,0	45,0	50,0
	Консумирана мощност (kW)	14,93	15,15	15,47
	EER/SEER	3,39/6,68	2,97/6,12	3,23/6,56
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	45,0	50,0	56,0
	Консумирана мощност (kW)	13,14	14,08	16,18
	COP/SCOP	3,70/3,51	3,55/3,51	3,46/3,50

Поток на вентилирания въздух (m³/h)	11500	18900	18900	17700
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*	62,5	65,0	65,5	63,5
Размери (mm)**	Ш/Д/В	1 240/740/1 858	1 240/740/1 858	1 240/740/1 858
Тегло (kg)	270	273	293	337
Хладилни данни				
Обща дължина на тръбопроводите (m)***	110	110	110	110
Макс. разлика във височината (m)	50	50	50	50
Тип/Количество хладилен агент (kg)/Макс. количество (kg)	R32/8,0/15,5	R32/8,0/19,5	R32/10,8/30,3	R32/10,8/30,3
ПГЗ/Еквивалент на CO ₂ (t)/Еквивалент на CO ₂ макс. (t)	675/5,40/10,46	675/5,40/18,56	675/7,29/20,45	675/7,29/20,45
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	16	18	18
	от смукателната страна	28	28	28
Електрически данни				
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50
Работен ток при охлаждане/отопление (A)	23,9/21,0	24,2/22,5	24,8/25,9	35,6/29,2
Преп. стойност на предпазителя (A)	40	63	63	63
Вътрешни тела за свързване (брой/тип)	2 – 45/WP10 – WP125	2 – 50/WP10 – WP125	2 – 50/WP10 – WP125	2 – 50/WP10 – WP125

* Ниво на звуковото налягане, измерено на 1 m разстояние и 1 m височина пред тялото

** Чрез отстраняване на регулируемите опори височината може да се намали до 1798 mm.

*** Единична дължина на разстоянието

Нашите климатични инсталации и термпомпи съдържат флуорирани парникови газове R410A, R134a, R32. Допълнителна информация ще намерите в съответното ръководство за потребителя.



PURY-EP200-300YNW-A1

PURY-EP350-450YNW-A1

PURY-EP500YNW-A1

City Multi HVRF

Сезонна ефективност /HVRFR2/охлаждане и отопление

Външни тела HVRF R2 EP200 до 300, охлаждане и отопление

Обозначение на модела		PURY-EP200YNW-A1	PURY-EP250YNW-A1	PURY-EP300YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	22,4	28,0	33,5
	Консумирана мощност (kW)	6,27	8,77	10,24
	EER	3,57	3,19	3,27
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	25,0	31,5	37,5
	Консумирана мощност (kW)	6,92	9,84	11,12
	COP	3,61	3,20	3,37
Поток на вентилирания въздух (m³/h)		10200	11100	14400
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*		59,0	60,5	61,0
Размери (mm)**		Ш / Д / В	920 / 740 / 1 858	920 / 740 / 1 858
Тегло (kg)		234	234	236
Хладилни данни				
Обща дължина на тръбопроводите (m)***		110	110	110
Макс. разлика във височината (m)		50	50	50
Тип / Количество хладилен агент (kg) / Макс. количество (kg)		R410A / 5,2 / 33,5	R410A / 5,2 / 39,5	R410A / 5,2 / 39,5
ПГЗ / Еквивалент на CO ₂ (t) / Еквивалент на CO ₂ макс. (t)		2088 / 10,86 / 69,95	2088 / 10,86 / 82,48	2088 / 10,86 / 82,48
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	16	18	18
	от смукателната страна	18	22	22
Електрически данни				
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		380-415, 3+N, 50	380-415, 3+N, 50	380-415, 3+N, 50
Работен ток при охлаждане / отопление (A)		10,5/11,6	14,8/16,6	17,2/18,7
Преп. стойност на предпазителя (A)		25	32	32
Вътрешни тела за свързване (брой / тип)		1-20 / WP10-WP125	1-25 / WP10-WP125	1-30 / WP10-WP125

Външни тела HVRF R2 EP350 до 500, охлаждане и отопление

Обозначение на модела		PURY-EP350YNW-A1	PURY-EP400YNW-A1	PURY-EP450YNW-A1	PURY-EP500YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	40,0	45,0	50,0	56,0
	Консумирана мощност (kW)	13,98	13,88	16,83	21,22
	EER	2,86	3,24	2,97	2,63
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	45,0	50,0	56,0	63,0
	Консумирана мощност (kW)	14,28	14,12	16,86	21,67
	COP	3,15	3,54	3,32	2,90
Поток на вентилирания въздух (m³/h)		15000	18900	18900	17700
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*		62,5	65,0	65,5	63,5
Размери (mm)**		Ш / Д / В	1 240 / 740 / 1 858	1 240 / 740 / 1 858	1 240 / 740 / 1 858
Тегло (kg)		279	338	306	345
Хладилни данни					
Обща дължина на тръбопроводите (m)***		110	110	110	110
Макс. разлика във височината (m)		50	50	50	50
Тип / Количество хладилен агент (kg) / Макс. количество (kg)		R410A / 8,0 / 47,0	R410A / 8,0 / 47,0	R410A / 10,8 / 55,5	R410A / 10,8 / 56,0
ПГЗ / Еквивалент на CO ₂ (t) / Еквивалент на CO ₂ макс. (t)		2088 / 16,70 / 98,14	2088 / 16,70 / 98,14	2088 / 22,55 / 115,88	2088 / 22,50 / 116,93
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	18	22	22	22
	от смукателната страна	28	28	28	28
Електрически данни					
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		380-415, 3+N, 50	380-415, 3+N, 50	380-415, 3+N, 50	380-415, 3+N, 50
Работен ток при охлаждане / отопление (A)		23,6 / 24,1	23,4 / 23,8	28,4 / 28,4	35,8 / 36,5
Преп. стойност на предпазителя (A)		40	63	63	63
Вътрешни тела за свързване (брой / тип)		1-35 / WP10-WP125	1-40 / WP10-WP125	1-45 / WP10-WP125	1-50 / WP10-WP125

* Ниво на звуковото налягане, измерено на 1 m разстояние и 1 m височина пред тялото

** Чрез отстраняване на регулируемите опори височината може да се намали до 1798 mm.

*** Единична дължина на разстоянието

Нашите климатични инсталации и термопомпи съдържат флуорирани парникови газове R410A, R134a, R32. Допълнителна информация ще намерите в съответното ръководство за потребителя.



PURY-P200-300YNW-A1

PURY-P350-450YNW-A1

PURY-P500YNW-A1

City Multi HVRF

HVRF R2/охлаждане и отопление

Външни тела HVRF R2 P200 до 300, охлаждане и отопление

Обозначение на модела		PURY-P200YNW-A1	PURY-P250YNW-A1	PURY-P300YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	22,4	28,0	33,5
	Консумирана мощност (kW)	7	9,92	11,31
	EER	3,20	2,82	2,96
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	25,0	31,5	37,5
	Консумирана мощност (kW)	7,08	10,06	11,94
	COP	3,53	3,13	3,14
Поток на вентилирания въздух (m³/h)		10200	11100	14400
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*		59	60,5	61,0
Размери (mm)**		Ш / Д / В	920 / 740 / 1 858	920 / 740 / 1 858
Тегло (kg)		229	229	231
Хладилни данни				
Обща дължина на тръбопроводите (m)***		110	110	110
Макс. разлика във височината (m)		50	50	50
Тип / Количество хладилен агент (kg) / Макс. количество (kg)		R410A/5,2/37,0	R410A/5,2/43,0	R410A/5,2/43,0
ПГЗ / Еквивалент на CO ₂ (t) / Еквивалент на CO ₂ макс. (t)		2088 / 10,86 / 77,26	2088 / 10,86 / 89,78	2088 / 10,86 / 89,78
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	16	18	18
	от смукателната страна	18	22	22
Електрически данни				
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50
Работен ток при охлаждане / отопление (A)		11,8 / 11,9	16,7 / 16,9	19,0 / 20,1
Преп. стойност на предпазителя (A)		25	32	32
Вътрешни тела за свързване (брой / тип)		1 – 20 / WP10 – WP125	1 – 25 / WP10 – WP125	1 – 35 / WP10 – WP125

Външни тела HVRF R2 P350 до 500, охлаждане и отопление

Обозначение на модела		PURY-P350YNW-A1	PURY-P400YNW-A1	PURY-P450YNW-A1	PURY-P500YNW-A1
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	40,0	45,0	50,0	56,0
	Консумирана мощност (kW)	14,59	16,65	17,92	22,67
	EER	2,74	2,70	2,79	2,47
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	45,0	50,0	56,0	63,0
	Консумирана мощност (kW)	14,35	13,39	17,39	17,53
	COP	3,13	3,36	3,22	3,30
Поток на вентилирания въздух (m³/h)		15000	18900	18900	17700
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*		62,5	65,0	65,5	63,5
Размери (mm)**		Ш / Д / В	1 240 / 740 / 1 858	1 240 / 740 / 1 858	1 750 / 740 / 1 858
Тегло (kg)		273	273	293	337
Хладилни данни					
Обща дължина на тръбопроводите (m)***		110	110	110	110
Макс. разлика във височината (m)		50	50	50	50
Тип / Количество хладилен агент (kg) / Макс. количество (kg)		R410A/8,0/49,3	R410A/8,0/55,3	R410A/10,8/55,3	R410A/10,8/56,0
ПГЗ / Еквивалент на CO ₂ (t) / Еквивалент на CO ₂ макс. (t)		2088 / 16,70 / 102,94	2088 / 16,70 / 115,47	2088 / 22,55 / 115,47	2088 / 22,55 / 116,93
Хладилни връзки Ø (mm)	за течността	18	22	22	22
	от смукателната страна	28	28	28	28
Електрически данни					
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50	380 – 415, 3 + N, 50
Работен ток при охлаждане / отопление (A)		24,6 / 24,2	28,1 / 22,6	30,2 / 29,3	38,2 / 29,5
Преп. стойност на предпазителя (A)		40	63	63	63
Вътрешни тела за свързване (брой / тип)		1 – 35 / WP10 – WP125	1 – 40 / WP10 – WP125	1 – 45 / WP10 – WP125	1 – 50 / WP10 – WP125

* Ниво на звуковото налягане, измерено на 1 m разстояние и 1 m височина пред тялото

** Чрез отстраняване на регулируемите опори височината може да се намали до 1798 mm.

*** Единична дължина на разстоянието

Нашите климатични инсталации и термопомпи съдържат флуорирани парникови газове R410A, R134a, R32. Допълнителна информация ще намерите в съответното ръководство за потребителя.