

ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ ВЪЗДУХ - ВОДА ECODAN

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025/1



Ecodan отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за Вашия дом.
Ecodan дава икономичност и комфорт, като никога досега.



ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Hydrobox




Cylinder unit



R410A

ВЪНШНО ТЯЛО

Split type	СРЕДНА МОЩНОСТ (7.5KW - 14 KW)*		ВИСОКА МОЩНОСТ (≥16 KW)*
	  PUAZ-SHW80/112AA	 PUAZ-SHW140	 PUAZ-SHW230
	  PUAZ-SW75/100AA	 PUAZ-SW120	 PUAZ-SW160/200

*Номинална мощност при A2W35 (според EN14511)

PUHZ - SHW80V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 8.0 kW

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW80V/YAA						
Размери		В*Ш*Д		mm		1020 x 1050 x 480				
Тегло на продукта				kg		116 /128				
Захранване (V/Фаза/Hz)						VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		8.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				4.65					
	Консумирана мощност		kW		1.72					
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		8.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				2.52					
	Консумирана мощност		kW		3.17					
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A***—D)				A++					
	г/с				169 / 167					
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A***—D)				A++					
	г/с				133 / 132					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)				A+ / A					
	г/чл				145 / 120					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		7.1					
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				3.31					
	Консумирана мощност		kW		2.15					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		7.1					
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				4.52					
	Консумирана мощност		kW		1.57					
Ниво на шум(PWL)		Отопление		dB (A)		59				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)				°C		-28 ~ +21				
		Битова гореща вода		°C		-28 ~ +35				
		Охлаждане		°C		-15 ~ +46				
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		2		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)		kg		41		48		110		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
				Мощност		2		2		
Бойлер				Обем (нетен)		-		200		
				Материал		-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		40		40		40		
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW80VAA) с ДДС				16,759.00 лв. / 8,568.74 €		17,119.00 лв. / 8,752.81 €		22,229.00 лв. / 11,365.51 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW80YAA) с ДДС				17,159.00 лв. / 8,773.26 €		17,519.00 лв. / 8,957.32 €		22,629.00 лв. / 11,570.02 €		

PUHZ - SHW112V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW112V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 11.2 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW112V/YAA						
Размери		В*Ш*Д		mm	1020 x 1050 x 480					
Тегло на продукта				kg	116 / 128					
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz						
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		11.2					
	Коеф. на трансформация (COP)				4.40					
	Консумирана мощност		kW		2.54					
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		11.2					
	Коеф. на трансформация (COP)				2.34					
	Консумирана мощност		kW		4.79					
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)				A++					
	ηs				171 / 169					
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)				A++					
	ηs				135 / 135					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A*—F)				A+ / A					
	ηwh				145 / 120					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		10.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				2.83					
	Консумирана мощност		kW		3.53					
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		10.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.74					
	Консумирана мощност		kW		2.11					
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)		60					
	Отопление		°C		-28 ~ +21					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C		-28 ~ +35					
	Охлаждане		°C		-15 ~ +46					
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				L		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)				kg		41		110		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал				-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода				°C		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела				°C		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		40		40		
Кондензна вана						✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW112VAA) с ДДС				17,759.00 лв. / 9,080.03 €		18,119.00 лв. / 9,264.10 €		23,229.00 лв. / 11,876.80 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW112YAA) с ДДС				18,659.00 лв. / 9,540.20 €		19,019.00 лв. / 9,724.26 €		24,129.00 лв. / 12,336.96 €		

PUHZ - SHW140YHA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW140YHA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 14.0 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW140YHA								
Размери		В*Ш*Д		mm	1350 x 950 x 330							
Тегло на продукта				kg	134							
Захранване (V/Фаза/Hz)					YHA: 400 V/3 N/50 Hz							
Отопление (A7/W35)	Мощност			kW	14.0							
	Коеф. на трансформация (COP)				4.22							
	Консумирана мощност			kW	3.32							
Отопление (A-15/W35)	Мощност			kW	14.0							
	Коеф. на трансформация (COP)				2.15							
	Консумирана мощност			kW	6.51							
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A***—D)				A++							
	ηs				163							
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A***—D)				A++							
	ηs				127							
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A*—F)				A+ / A							
	ηwh				138 / 118							
Охлаждане (A35/W7)	Мощност			kW	12.5							
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				2.17							
	Консумирана мощност			kW	5.76							
Охлаждане (A35/W18)	Мощност			kW	12.5							
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.26							
	Консумирана мощност			kW	2.93							
Ниво на шум (PWL)	Отопление			dB (A)	70							
	Отопление			°C	-28 ~ +21							
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода			°C	-28 ~ +35							
	Охлаждане			°C	-15 ~ +46							
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D				
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление				
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit				
Ел. нагревател				-		✓		✓				
Разширителен съд				-		10		✓				
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680			
Тегло на продукта (празен)				kg	41		48		110			
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz				230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност	kW	-		2				2		
Бойлер		Обем (нетен)		-		-				200		
		Материал		-		-				Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-		-		
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода	°C	-		-		-		40 ~ 60		40 ~ 60	
	Защита от легионела	°C	-		-		-		60 ~ 70		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	40		40		40		40	
Кондензна вана				✓		✓				✓		
Цена на комплект с ДДС				19,359.00 лв. / 9,898.10 €		19,719.00 лв. / 10,082.16 €		24,829.00 лв. / 12,694.87 €				

PUHZ - SHW230YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW230YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 22.9 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW230YKA	
Размери		В*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта			kg	143	
Захранване (V/Фаза/Hz)				YKA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	23.0	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.65	
	Консумирана мощност		kW	6.31	
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	22.9	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.20	
	Консумирана мощност		kW	10.41	
Средна температура на изходяща вода 35°C			Клас (A+++—D)	A++	
			г/с	164	
Средна температура на изходяща вода 55°C			Клас (A+++—D)	A++	
			г/с	127	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)			Клас	-	
			г/мл	-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	20.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.22	
	Консумирана мощност		kW	9.01	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	20.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.55	
	Консумирана мощност		kW	5.63	
Ниво на шум (PWL)			Отопление	dB (A)	
			Отопление	°C	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)			Битова гореща вода	°C	
			Охлаждане	°C	
				-25 ~ +21	
				-25 ~ +35	
				-15 ~ +46	
Вътрешно тяло				ERSE-MED	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				-	
Разширителен съд			L	-	
Размери		В*Ш*Д	mm	950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)			kg	62	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	
		Мощност	kW	-	
Работна външна температура			°C	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-	
	Защита от легионела		°C	-	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	45	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с ДДС				28,749.00 лв. / 14,699.13 €	
				29,049.00 лв. / 14,852.52 €	

PUHZ - SW75V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW75V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 5.2 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW75V/YAA			
Размери	В*Ш*Д		mm	1020 x 1050 x 480			
Тегло на продукта			kg	92 / 104			
Захранване (V/Фаза/Hz)				YAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz			
Отопление (A7/W35)	Мощност			8.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			4.40			
	Консумирана мощност			1.82			
Отопление (A-15/W35)	Мощност			5.2			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.88			
	Консумирана мощност			1.81			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A++			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+ / A			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност			7.1			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.7			
	Консумирана мощност			2.63			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност			7.1			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.43			
	Консумирана мощност			1.6			
Ниво на шум (PWL)	Отопление			58			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление			-20 ~ +21			
	Битова гореща вода			-20 ~ +35			
	Охлаждане			-15 ~ +46			

Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D
Тип				Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		
Ел. нагревател				-		
Разширителен съд				-		
Размери				L		
Тегло на продукта (празен)				mm		
Захранване (V/Фаза/Hz)				kg		
Нагревател				-		
				230 V/1 N/50 Hz		
				230 V/1 N/50 Hz		
				230 V/1 N/50 Hz		
Бойлер				-		
				2		
				200		
				Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		
				0 ~ 35		
				10 ~ 30		
				20 ~ 60		
				10 ~ 30		
				20 ~ 60		
				-		
				5 ~ 25		
				5 ~ 25		
				5 ~ 25		
				40 ~ 60		
				60 ~ 70		
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		
				41		
Кондензна вана				✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW75VAA) с ДДС				14,279.00 лв. / 7,300.74 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW75VAA) с ДДС				14,879.00 лв. / 7,607.51 €		
				15,239.00 лв. / 7,791.58 €		
				20,259.00 лв. / 10,358.26 €		

PUHZ - SW100V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 6.8 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW100V/YAA						
Размери		В*Ш*Д		mm	1020 x 1050 x 480					
Тегло на продукта				kg	114 / 126					
Захранване (V/Фаза/Hz)					VAA 230 V/1 N/50 Hz или YAA 400 V/3 N/50 Hz					
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	11.2						
	Коеф. на трансформация (COP)			4.46						
	Консумирана мощност		kW	2.51						
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	6.8						
	Коеф. на трансформация (COP)			2.52						
	Консумирана мощност		kW	2.70						
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A++						
	г/с			167 / 165						
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++						
	г/с			130 / 129						
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+ / A						
	г/лч			145 / 120						
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	10.0						
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			2.83						
	Консумирана мощност		kW	3.53						
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	10.0						
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			4.47						
	Консумирана мощност		kW	2.24						
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	60						
	°C			-20 ~ +21						
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-20 ~ +35						
	Охлаждане		°C	-15 ~ +46						
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		✓		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg	41		48		110	
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)	-		-		-	
				Мощност	-		2		2	
Бойлер				Обем (нетен)	-		-		200	
				Материал	-		-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C	0 ~ 35		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-		-		
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		5 ~ 25		5 ~ 25		
			Битова гореща вода	°C	-		-		40 ~ 60	
			Защита от легионела	°C	-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	40		40		40	
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW100VAA) с ДДС				15,739.00 лв. / 8,047.22 €		16,099.00 лв. / 8,231.29 €		21,209.00 лв. / 10,843.99 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW100VYAA) с ДДС				16,419.00 лв. / 8,394.90 €		16,779.00 лв. / 8,578.97 €		21,889.00 лв. / 11,191.67 €		

PUHZ - SW120V/YHA


R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW120V/YHA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 9.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW120V/YHA	
Размери		В*Ш*Д		mm	
Тегло на продукта				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VHA: 230 V/1 N/50 Hz или YHA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		16.0
	Коеф. на трансформация (COP)				4.10
	Консумирана мощност		kW		3.90
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		9.6
	Коеф. на трансформация (COP)				2.10
	Консумирана мощност		kW		4.57
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)		A++	
		г/с		162 / 162	
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)		A++	
		г/с		125 / 125	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A*—F)		A+ / A	
		л/мин		138 / 118	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		12.5
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				2.32
	Консумирана мощност		kW		5.39
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		14.0
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.08
	Консумирана мощност		kW		3.43
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)	
				72	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C	
		Битова гореща вода		°C	
		Охлаждане		°C	
				-20 ~ +21	
				-20 ~ +35	
				-15 ~ +46	

Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D	
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				-		10		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg		41		48	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz	
				Мощност		kW		2	
Бойлер				Обем (нетен)		L		-	
				Материал				-	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура		Отопление		Стайна темп.		°C		10 ~ 30	
				Темп. - вода		°C		20 ~ 60	
		Охлаждане		Стайна темп.		°C		-	
				Темп. - вода		°C		5 ~ 25	
		Битова гореща вода		°C		-		5 ~ 25	
		Защита от легионела		°C		-		40 ~ 60	
Ниво на шум (PWL)		dB (A)		40		40		60 ~ 70	
Кондензна вана				✓		✓		40	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW120VHA) с ДДС				17,739.00 лв. / 9,069.81 €		18,099.00 лв. / 9,253.87 €		23,209.00 лв. / 11,866.57 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW120VYHA) с ДДС				18,549.00 лв. / 9,483.95 €		18,909.00 лв. / 9,668.02 €		24,019.00 лв. / 12,280.72 €	

PUHZ - SW160YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW160YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 11.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter			PUHZ-SW160YKA	
Размери	B*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта		kg	136	
Захранване (V/Фаза/Hz)			YHA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	22.0	
	Коеф. на трансформация (COP)		4.20	
	Консумирана мощност	kW	5.24	
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW	11.6	
	Коеф. на трансформация (COP)		2.37	
	Консумирана мощност	kW	4.89	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A***—D)		A++	
	г/с		161	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A***—D)		A++	
	г/с		125	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас		-	
	г/мл		-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	16.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.76	
	Консумирана мощност	kW	5.80	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	18.0	
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)		4.56	
	Консумирана мощност	kW	3.95	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	78	
	Отопление	°C	-20 ~ +21	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-20 ~ +35	
	Охлаждане	°C	-15 ~ +46	
Вътрешно тяло			ERSE-MED	
Тип			Охлаждане/Отопление	
Вид			Hydro box	
Ел. нагревател			-	
Разширителен съд			L	
Размери			950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)			62	
Захранване (V/Фаза/Hz)			230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	
		Мощност	kW	400 V/3 N/50 Hz
Работна външна температура			°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	0 ~ 35	
		Темп. - вода	10 ~ 30	
	Охлаждане	Стайна темп.	20 ~ 60	
		Темп. - вода	°C	
	Битова гореща вода		°C	
	Защита от легионела		°C	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	
Кондензна вана			✓	
Цена на комплект с ДДС			25,779.00 лв. / 13,180.59 €	
			26,079.00 лв. / 13,333.98€	

PUHZ - SW200YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW200YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 13.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW200YKA	
Размери		В*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта			kg	136	
Захранване (V/Фаза/Hz)				YHA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	25.0	
	Коеф. на трансформация (COP)			4.00	
	Консумирана мощност		kW	6.25	
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	13.5	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.30	
	Консумирана мощност		kW	5.87	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			163	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			127	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас			-	
	г/лч			-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	20.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.25	
	Консумирана мощност		kW	8.89	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	22.0	
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			4.10	
	Консумирана мощност		kW	5.37	
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	78	
	Отопление		°C	-20 ~ +21	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-20 ~ +35	
	Охлаждане		°C	-15 ~ +46	
Вътрешно тяло				ERSE-MED	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				-	
Разширителен съд				-	
Размери		В*Ш*Д	mm	950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)			kg	62	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	
		Мощност		kW	400 V/3 N/50 Hz
Работна външна температура			°C	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-	
	Защита от легионела		°C	-	
Ниво на шум (PWL)			dB (A)	45	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с ДДС				28,179.00 лв. / 14,407.69 €	
				28,479.00 лв. / 14,561.08 €	

Ecodan отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за Вашия дом.
Ecodan дава икономичност и комфорт, като никога досега.



ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Hydrobox



Cylinder unit



R32

ВЪНШНО ТЯЛО

Split type	НИСКА МОЩНОСТ (ПОД 5KW)*	СРЕДНА МОЩНОСТ (6KW-14KW)*
		   PUD-SHWM60/80/100/120/140 Отопление PUZ-SHWM60/80/100/120/140 Охлаждане/Отопление
		  PUZ-SWM60/80/100/120/140 Охлаждане/Отопление
Eco Inverter	 SUZ-SWM40 Охлаждане/Отопление	  SUZ-SWM60 Охлаждане/Отопление SUZ-SWM80 Охлаждане/Отопление

*Номинална мощност при A2W35 (според EN14511)

PUD-SHWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 6.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM60VAA				
Размери		В*Ш*Д		mm		1020x1050x480		
Тегло на продукта				kg		102		
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA-230 / 1-ph / 50				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		5.0			
	Коеф. на трансформация (COP)				4.99			
	Консумирана мощност		kW		1.00			
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		6.0			
	Коеф. на трансформация (COP)				2.66			
	Консумирана мощност		kW		2.25			
Средна температура на изходяща вода 35°C		ηs		Клас (A+++—D)		A+++		
Средна температура на изходяща вода 55°C		ηs		Клас (A+++—D)		A++		
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		ηwh		Клас (A+—F)		A+ / A		
Максимална температура на изходяща вода				60				
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		55		
Работен ток (Макс.)				A				
Размер на прекъсвача				A				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C				
		Битова гореща вода		°C				
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		
Тип				Отопление		Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		
Ел. нагревател				-		✓		
Разширителен съд				-		10		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		
Тегло на продукта (пазен)		kg		38		44		
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		200		
		Материал				Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41		41		
Кондензна вана				✓				
Цена на комплект с ДДС				16,479.00 лв. / 8,425.58 €		16,839.00 лв. / 8,609.64 €		
						21,859.00 лв. / 11,176.33 лв.		

PUD-SHWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 8.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM80V/YAA					
Размери		В*Ш*Д		mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта				kg		102/115			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50					
Отопление (A7/W35)		Мощност		kW		6.0			
		Коеф. на трансформация (COP)				5.03			
		Консумирана мощност		kW		1.19			
Отопление (A-15/W35)		Мощност		kW		8.0			
		Коеф. на трансформация (COP)				2.66			
		Консумирана мощност		kW		3.0			
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)				A+++			
		ηs				181/179			
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)				A++			
		ηs				135/134			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)				A+ / A			
		ηwh				148 / 121			
Максимална температура на изходяща вода				60					
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		56			
Работен ток (Макс.)				A		22/8			
Размер на прекъсвача				A		25/16			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		-28°C ~ 24°C			
		Битова гореща вода		°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление		Отопление		Отопление	
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit	
Ел. нагревател				-		✓		✓	
Разширителен съд				-		10		✓	
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg		38		44	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		kW		-		2	
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200	
		Материал				-		Нерждаема стомана	
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура		Отопление		Стайна темп.		°C		10 ~ 30	
				Темп. - вода		°C		20 ~ 60	
		Охлаждане		Стайна темп.		°C		-	
				Темп. - вода		°C		5 ~ 25	
		Битова гореща вода		Защита от легионела		°C		-	
								60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		41	
Кондензна вана				✓		✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM80VAA) с ДДС				16,739.00 лв. / 8,558.51 €		17,099.00 лв. / 8,742.58 €		22,119.00 лв. / 11,309.27 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM80YAA) с ДДС				17,069.00 лв. / 8,727.24 €		17,429.00 лв. / 8,911.31 €		22,449.00 лв. / 11,477.99 €	

PUD-SHWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 10.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM100V/YAA						
Размери		В*Ш*Д		mm		1020x1050x480				
Тегло на продукта				kg		108/121				
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50						
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		8.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				5.00					
	Консумирана мощност		kW		1.6					
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW		10.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				2.60					
	Консумирана мощност		kW		3.84					
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)				A+++				
ηs						180/178				
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)				A++				
ηs						136/135				
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)				A+ / A				
ηwh						148 / 121				
Максимална температура на изходяща вода				60						
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		59				
Работен ток (Макс.)				A		26/10				
Размер на прекъсвача				A		30/16				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление		°C		-28°C ~ 24°C					
	Битова гореща вода		°C		-28°C ~ 35°C					
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		
Тип				Отопление		Отопление		Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		L		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)		kg		38		44		100		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/ 50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/ 50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал				-		Нержъдаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB (A)		41		41		
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM100VAA) с ДДС				17,699.00 лв. / 9,049.36 €		18,059.00 лв. / 9,233.42 €		23,079.00 лв. / 11,800.11 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM100YAA) с ДДС				18,609.00 лв. / 9,514.63 €		18,969.00 лв. / 9,698.70 €		23,989.00 лв. / 12,265.38 €		

PUD-SHWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERS-D VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
→ Отоплителна мощност 12.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM120V/YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта		kg		108/121			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		10.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			4.8			
	Консумирана мощност	kW		2.08			
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW		12.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.45			
	Консумирана мощност	kW		4.89			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)			A+ / A			
Максимална температура на изходяща вода	Клас (A+++—D)			148 / 121			
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		60			
Работен ток (Макс.)		A		28/12			
Размер на прекъсвача		A		32/16			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-28°C ~ 24°C			
	Битова гореща вода	°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление	Отопление	Отопление	
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	
Ел. нагревател				-	✓	✓	
Разширителен съд	L			10	10	✓	
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)	kg			38	44	100	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
	Мощност	kW		-	2	2	
Бойлер	Обем (нетен)	L		-	-	200	
	Материал			-	-	Нерждаема стомана	
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	
	Битова гореща вода	°C		-	-	40 ~ 60	
		Защита от легионела	°C	-	-	60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41	
Кондензна вана				✓	✓	✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM120VAA) с ДДС				18,909.00 лв. / 9,668.02 €	19,269.00 лв. / 9,852.08 €	24,289.00 лв. / 12,418.77 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM120YAA) с ДДС				19,669.00 лв. / 10,056.60 €	20,029.00 лв. / 10,240.67 €	25,049.00 лв. / 12,807.35 €	

PUD-SHWM140YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUD-SHWM140YAA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отопителна мощност 14.0kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM140YAA			
Размери	В*Ш*Д	mm		1020x1050x480			
Тегло на продукта		kg		110/122			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		12.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			4.70			
	Консумирана мощност	kW		2.55			
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW		14.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.15			
	Консумирана мощност	kW		6.51			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++			
	ηs			179/177			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++			
	ηs			134/134			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+ / A			
	ηwh			145/121			
Максимална температура на изходяща вода				60			
Ниво на шум (PWL)	Отопление			62			
		dB (A)					
Работен ток (Макс.)		A		35/12			
Размер на прекъсвача		A		40/16			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-28°C ~ 24°C			
	Битова гореща вода	°C		-28°C ~ 35°C			
Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D	
Тип				Отопление	Отопление	Отопление	
Вид				Hydro box	Hydro box	Cylinder unit	
Ел. нагревател				-	✓	✓	
Разширителен съд	L			-	10	✓	
Размери	В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)		kg		38	44	100	
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz	
	Мощност	kW		-	2	2	
Бойлер		Обем (нетен)	L	-	-	200	
	Материал			-	-	Нерждаема стомана	
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-	-	40 ~ 60	
		Защита от легионела	°C	-	-	60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41	41	
Кондензна вана				✓	✓	✓	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM140YAA) с ДДС				19,749.00 лв. / 10,097.50 €	20,109.00 лв. / 10,281.57 €	25,129.00 лв. / 12,848.25 €	

PUZ - SHWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 6.0 kW**
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM60VAA			
Размери		B*Ш*Д	mm	1040x1050x480			
Тегло на продукта			kg	106			
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	5.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.05			
	Консумирана мощност		kW	0.99			
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	6.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.85			
	Консумирана мощност		kW	1.56			
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	6.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			2.08			
	Консумирана мощност		kW	2.88			
Средна температура на изходяща вода 35°C			Клас (A***—D)	A+++			
			л/s	188			
Средна температура на изходяща вода 55°C			Клас (A***—D)	A++			
			л/s	131			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)			Клас (A*—F)	A+			
			л/min	137			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	5.10			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.50			
	Консумирана мощност		kW	1.46			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	6.00			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			5.40			
	Консумирана мощност		kW	1.11			
Ниво на шум (PWL)			Отопление	54			
			Отопление	-30°C ~ 24°C			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)			Битова гореща вода	-30°C ~ 42°C			
			Охлаждане	10°C ~ 52°C			
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E	
Тип				Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓	
Разширителен съд			L	10		12	
Размери		B*Ш*Д	mm	800x530x360		1600x595x680	
Тегло на продукта (празен)			kg	39		94	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
			Мощност	2		2	
Работна външна температура				°C		°C	
				0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70		20 ~ 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		-	
	Битова гореща вода		°C	-		40 ~ 65	
	Защита от легионела		°C	-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	41		41	
Кондензна вана				✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM60VAA) с ДДС				17,809.00 лв. / 9,105.60 €		22,949.00 лв. / 11,733.64 €	

PUZ - SHWM80V/YAA



Външно тяло

NEW



PUZ-SHWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2F



ERST20F-VM2E

Дистанционно
управление



*ОПЦИЯ



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
 ➡ Отоплителна мощност 8.0 kW
 Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM80V/YAA	
Размери		В*Ш*Д		mm	
Тегло на продукта				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		6.00
	Коеф. на трансформация (COP)				5.05
	Консумирана мощност		kW		1.19
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW		8.00
	Коеф. на трансформация (COP)				3.75
	Консумирана мощност		kW		2.13
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW		8.0
	Коеф. на трансформация (COP)				2.03
	Консумирана мощност		kW		3.94
Средна температура на изходяща вода 35°С	Клас (A***—D)				A+++
	J/s				187 / 187
Средна температура на изходяща вода 55°С	Клас (A***—D)				A++
	J/s				133 / 133
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °С)	Клас (A*—F)				A+
	J/wh				134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		7.10
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				3.20
	Консумирана мощност		kW		2.22
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		8.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.90
	Консумирана мощност		kW		1.63
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)		54
	Отопление		°C		-30°C ~ 24°C
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C		-30°C ~ 42°C
	Охлаждане		°C		10°C ~ 52°C
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	
Тип				Охлаждане / Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				✓	
Разширителен съд				L	
Размери				В*Ш*Д	
Тегло на продукта (празен)				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател				230 V/1 N/50 Hz	
Мощност				kW	
Работна външна температура				°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70	20 ~ 70
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	-
	Битова гореща вода		°C	-	40 ~ 65
	Защита от легионела		°C	-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM80VAA) с ДДС				17,809.00 лв. / 9,105.60 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM80VYAA) с ДДС				18,319.00 лв. / 9,366.36 €	

PUZ - SHWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 10.0 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUZ-SHWM100V/YAA			
Размери		В*Ш*Д		mm	1040x1050x480		
Тегло на продукта				kg	106.5/115		
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50			
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	8.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			5.00			
	Консумирана мощност		kW	1.6			
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	10.00			
	Коеф. на трансформация (COP)			3.50			
	Консумирана мощност		kW	2.86			
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	10.0			
	Коеф. на трансформация (COP)			1.98			
	Консумирана мощност		kW	5.05			
Средна температура на изходяща вода 35°С	Клас (A+++—D)			A+++			
	г/с			185 / 185			
Средна температура на изходяща вода 55°С	Клас (A+++—D)			A++			
	г/с			138 / 137			
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °С)	Клас (A+—F)			A+			
	г/wh			134			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	9.00			
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			2.95			
	Консумирана мощност		kW	3.05			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	10.00			
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			4.55			
	Консумирана мощност		kW	2.20			
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	58			
	Отопление		°C	-30°С ~ 24°С			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-30°С ~ 42°С			
	Охлаждане		°C	10°С ~ 52°С			
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E	
Тип				Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓	
Разширителен съд		L		10		12	
Размери		В*Ш*Д		mm		800x530x360	
Тегло на продукта (празен)				kg		39	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		kW		2	
Работна външна температура		°C		0 ~ 35		0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30		10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 70		20 ~ 70	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-		-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25		-	
	Битова гореща вода		°C	-		40 ~ 65	
	Защита от легионела		°C	-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41		41	
Кондензна вана				✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM100VAA) с ДДС				18,929.00 лв. / 9,678.24 €		24,069.00 лв. / 12,306.28 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM100YAA) с ДДС				19,869.00 лв. / 10,158.86 €		25,009.00 лв. / 12,786.90 €	

PUZ - SHWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отоплителна мощност 12.1 kW
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter

PUZ-SHWM120V/YAA

Размери	В*Ш*Д	mm	1040x1050x480
Тегло на продукта		kg	113.5/125.5
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на трансформация (COP)		4.85
	Консумирана мощност	kW	2.06
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW	12.10
	Коеф. на трансформация (COP)		3.30
	Консумирана мощност	kW	3.66
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW	12.1
	Коеф. на трансформация (COP)		1.89
	Консумирана мощност	kW	6.40
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++
	г/с		181 / 181
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++
	г/с		138 / 137
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)		A+
	г/wh		134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	10.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.85
	Консумирана мощност	kW	3.51
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	12.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.30
	Консумирана мощност	kW	2.79
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	58
	Отопление	°C	-30°C ~ 24°C
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-30°C ~ 42°C
	Охлаждане	°C	10°C ~ 52°C

Вътрешно тяло

ERSF-VM2E

ERST20F-VM2E

Тип	Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление
Вид	Hydro box		Cylinder
Ел. нагревател	✓		✓
Разширителен съд	10		12
Размери	В*Ш*Д	mm	800x530x360
Тегло на продукта (празен)		kg	39
Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW	2
Работна външна температура	Отопление	°C	0 ~ 35
	Отопление	°C	10 ~ 30
	Отопление	°C	20 ~ 70
Обхват на желаната температура	Охлаждане	°C	5 ~ 25
	Охлаждане	°C	-
	Охлаждане	°C	40 ~ 65
Ниво на шум (PWL)	Битова гореща вода	°C	60 ~ 70
	Защита от легионела	°C	41
Кондензна вана	✓		✓

Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM120VYAA) с ДДС

20,199.00 лв. / 10,327.58 €

25,339.00 лв. / 12,955.62 €

Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM120VYAA) с ДДС

20,979.00 лв. / 10,726.39 €

26,119.00 лв. / 13,354.43 €

PUZ - SHWM140V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW

ZUBADAN
New Generation



PUZ-SHWM140V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 14.0 kW**
Гарантирана висока температура на водата 70°C при външна температура - 7°C

Външно тяло - ZUBADAN Inverter			PUZ-SHWM140V/YAA	
Размери	В*Ш*Д	mm	1040x1050x480	
Тегло на продукта		kg	114.5/126	
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	12.00	
	Коеф. на трансформация (COP)		4.80	
	Консумирана мощност	kW	2.50	
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW	14.00	
	Коеф. на трансформация (COP)		3.24	
	Консумирана мощност	kW	4.32	
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW	14.0	
	Коеф. на трансформация (COP)		1.99	
	Консумирана мощност	kW	7.03	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A+++	
	г/с		184 / 184	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++	
	г/с		142 / 142	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)		A+	
	г/wh		123	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	12.50	
	Коеф. на енергийна ефективност (EER)		2.60	
	Консумирана мощност	kW	4.81	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	14.00	
	Коеф. на енергийна ефективност (EER)		3.62	
	Консумирана мощност	kW	3.87	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	58	
	Отопление	°C	-30°C ~ 24°C	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода	°C	-30°C ~ 42°C	
	Охлаждане	°C	10°C ~ 52°C	
Вътрешно тяло			ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E
Тип			Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид			Hydro box	Cylinder
Ел. нагревател			✓	✓
Разширителен съд	L		10	12
Размери	В*Ш*Д	mm	800x530x360	1600x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg	39	94
Захранване (V/Фаза/Hz)			230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW	2	2
Работна външна температура	Отопление	°C	0 ~ 35	0 ~ 35
	Темп. - вода	°C	10 ~ 30	10 ~ 30
Обхват на желаната температура	Охлаждане	°C	20 ~ 70	20 ~ 70
	Темп. - вода	°C	-	-
	Битова гореща вода	°C	5 ~ 25	40 ~ 65
	Защита от легионела	°C	-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)	41	41
Кондензна вана			✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SHWM140VAA) с ДДС			20,319.00 лв. / 10,388.94 €	25,459.00 лв. / 13,016.98 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SHWM140YAA) с ДДС			21,069.00 лв. / 10,772.41 €	26,209.00 лв. / 13,400.45 €

PUZ - SWM60VAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM60VAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 5.4 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM60VAA	
Размери	В*Ш*Д	mm		1040x1050x480	
Тегло на продукта		kg		104.5	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		5.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			5.02	
	Консумирана мощност	kW		1.00	
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW		6.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.75	
	Консумирана мощност	kW		1.60	
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW		5.4	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.09	
	Консумирана мощност	kW		2.58	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++	
	г/с			185	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			128	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+	
	г/мин			137	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW		5.10	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.50	
	Консумирана мощност	kW		1.46	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW		6.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			5.40	
	Консумирана мощност	kW		1.11	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		54	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-25°C ~ 24°C	
	Битова гореща вода	°C		-25°C ~ 42°C	
	Охлаждане	°C		10°C ~ 52°C	
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E
Тип				Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление
Вид				Hydro box	Cylinder
Ел. нагревател				✓	✓
Разширителен съд				10	12
Размери	В*Ш*Д	mm		800x530x360	1600x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		39	94
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
	Мощност	kW		2	2
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35
	Отопление	°C		10 ~ 30	10 ~ 30
	Темп. - вода	°C		20 ~ 70	20 ~ 70
Обхват на желаната температура	Отопление	°C		-	-
	Охлаждане	°C		5 ~ 25	-
	Темп. - вода	°C		-	-
	Битова гореща вода	°C		-	40 ~ 65
	Защита от легионела	°C		-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41
Кондензна вана				✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM60VAA) с ДДС				15,249.00 лв. / 7,796.69 €	20,389.00 лв. / 10,424.73 €

PUZ - SWM80V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM80V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ Отопителна мощност 6.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM80V/YAA	
Размери	В*Ш*Д	mm		1040x1050x480	
Тегло на продукта		kg		104.5/113.5	
Захранване (V/Фаза/Hz)				YAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW		6.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			5.00	
	Консумирана мощност	kW		1.20	
Отопление (A2/W35)	Мощност	kW		8.00	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.65	
	Консумирана мощност	kW		2.19	
Отопление (A-15/W45)	Мощност	kW		6.60	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.04	
	Консумирана мощност	kW		3.23	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++	
	г/с			184 / 183	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			130 / 130	
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW		7.10	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			3.20	
	Консумирана мощност	kW		2.22	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW		8.00	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.90	
	Консумирана мощност	kW		1.63	
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)		54	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление	°C		-25°C ~ 24°C	
	Битова гореща вода	°C		-25°C ~ 42°C	
	Охлаждане	°C		10°C ~ 52°C	

Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	ERST20F-VM2E
Тип				Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Вид				Hydro box	Cylinder
Ел. нагревател				✓	✓
Разширителен съд	L			10	12
Размери	В*Ш*Д	mm		800x530x360	1600x595x680
Тегло на продукта (празен)		kg		39	94
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност	kW	2	2
Работна външна температура		°C		0 ~ 35	0 ~ 35
	Отопление	°C		10 ~ 30	10 ~ 30
	Темп. - вода	°C		20 ~ 70	20 ~ 70
Обхват на желаната температура	Охлаждане	°C		-	-
	Темп. - вода	°C		5 ~ 25	-
	Битова гореща вода	°C		-	40 ~ 65
	Защита от легионела	°C		-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41	41
Кондензна вана				✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM80VAA) с ДДС				15,249.00 лв. / 7,796.69 €	20,389.00 лв. / 10,424.73 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM80YAA) с ДДС				15,629.00 лв. / 7,990.98 €	20,769.00 лв. / 10,619.02 €

PUZ - SWM100V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM100V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура 15°C
➔ Отопителна мощност 8.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM100V/YAA	
Размери		В*Ш*Д		mm	
Тегло на продукта				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		8.00
	Коеф. на трансформация (COP)				5.00
	Консумирана мощност		kW		1.60
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW		10.00
	Коеф. на трансформация (COP)				3.45
	Консумирана мощност		kW		2.90
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW		8.50
	Коеф. на трансформация (COP)				1.89
	Консумирана мощност		kW		4.50
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)				A+++
	ηs				180 / 180
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)				A++
	ηs				134 / 133
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A*—F)				A+
	ηwh				134
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		9.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				2.95
	Консумирана мощност		kW		3.05
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		10.00
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.55
	Консумирана мощност		kW		2.20
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		°C		-25°C ~ 24°C	
		°C		-25°C ~ 42°C	
		°C		10°C ~ 52°C	

Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		ERST20F-VM2E	
Тип				Охлаждане /Отопление		Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box		Cylinder	
Ел. нагревател				✓		✓	
Разширителен съд				10		12	
Размери		В*Ш*Д		mm		1600x595x680	
Тегло на продукта (празен)				kg		94	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател				230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz	
Ел. Нагревател				2		2	
Работна външна температура				°C		°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	0 ~ 35		0 ~ 35	
		Темп. - вода	°C	10 ~ 30		10 ~ 30	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	20 ~ 70		20 ~ 70	
		Темп. - вода	°C	-		-	
	Битова гореща вода		°C	5 ~ 25		-	
	Защита от легионела		°C	-		40 ~ 65	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		60 ~ 70	
Кондензна вана				41		41	
				✓		✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM100VAA) с ДДС				16,889.00 лв. / 8,635.21 €		22,029.00 лв. / 11,263.25 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM100YAA) с ДДС				17,689.00 лв. / 9,044.24 €		22,829.00 лв. / 11,672.28 €	

PUZ - SWM120V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFI

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM120V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отопителна мощност 9.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM120V/YAA		
Размери		В*Ш*Д		mm	1040x1050x480	
Тегло на продукта				kg	112/124.5	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50		
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	10.00		
	Коеф. на трансформация (COP)			4.85		
	Консумирана мощност		kW	2.06		
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW	12.00		
	Коеф. на трансформация (COP)			3.25		
	Консумирана мощност		kW	3.69		
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW	9.5		
	Коеф. на трансформация (COP)			1.84		
	Консумирана мощност		kW	5.16		
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)		A+++		
		ηs		178 / 178		
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)		A++		
		ηs		132 / 132		
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)		A+		
		ηwh		134		
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	10.00		
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			2.85		
	Консумирана мощност		kW	3.51		
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	12.00		
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			4.30		
	Консумирана мощност		kW	2.79		
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)		
				58		
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		
		Битова гореща вода		°C		
		Охлаждане		°C		
				-25°C ~ 24°C		
				-25°C ~ 42°C		
				10°C ~ 52°C		
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E		
Тип				Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		
Ел. нагревател				✓		
Разширителен съд				10		
Размери		В*Ш*Д		800x530x360		
Тегло на продукта (празен)				39		
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател		Ел. Нагревател		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		
Работна външна температура				°C		
				0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		
		Темп. - вода		°C		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		
		Темп. - вода		°C		
	Битова гореща вода		°C		°C	
	Защита от легионела		°C		°C	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		
Кондензна вана				✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM120VAA) с ДДС				19,439.00 лв. / 9,939.00 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM120VYAA) с ДДС				20,339.00 лв. / 10,399.17 €		

PUZ - SWM140V/YAA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

NEW



PUZ-SWM140V/YAA



Вътрешно тяло



ERSF-VM2E



ERST20F-VM2E

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура - 15°C
➔ **Отоплителна мощност 10.8 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUZ-SWM140V/YAA	
Размери		В*Ш*Д		mm	
Тегло на продукта				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA: 230 / 1-ph / 50, YAA: 400 / 3-ph / 50	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW		12.00
	Коеф. на трансформация (COP)				4.75
	Консумирана мощност		kW		2.53
Отопление (A2 /W35)	Мощност		kW		14.00
	Коеф. на трансформация (COP)				3.24
	Консумирана мощност		kW		4.32
Отопление (A-15/W45)	Мощност		kW		10.8
	Коеф. на трансформация (COP)				1.92
	Консумирана мощност		kW		5.63
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)				A+++
	г/с				177 / 177
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)				A++
	г/с				135 / 135
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)				A+
	г/wh				123
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW		12.50
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				2.60
	Консумирана мощност		kW		4.80
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW		14.00
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)				3.62
	Консумирана мощност		kW		3.87
Ниво на шум (PWL)		Отопление		dB (A)	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C	
		Битова гореща вода		°C	
		Охлаждане		°C	
Вътрешно тяло				ERSF-VM2E	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				✓	
Разширителен съд				10	
Размери		В*Ш*Д		800x530x360	
Тегло на продукта (празен)				kg	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател		230 V/1 N/50 Hz	
		Мощност		kW	
Работна външна температура				°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C	
		Темп. - вода		°C	
	Охлаждане	Стайна темп.		°C	
		Темп. - вода		°C	
Битова гореща вода		°C			
Защита от легионела		°C			
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUZ-SWM140VAA) с ДДС				19,539.00 лв. / 9,990.13 €	
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUZ-SWM140YAA) с ДДС				20,459.00 лв. / 10,460.52 €	

SUZ-SWM40VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM40VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност за SUZ-SWM40VA - 4.3 kW**

Външно тяло				SUZ-SWM40VA						
Размери		В*Ш*Д		mm		714 x 800 x 285				
Тегло на продукта				kg		39				
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 / 1-ph / 50						
Отопление A7W35	Мощност		kW		3.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				5.11					
	Консумирана мощност		kW		0.59					
Отопление A2W35	Мощност		kW		4.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				3.90					
	Консумирана мощност		kW		1.03					
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)				A+++				
		г/с				200				
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)				A++				
		г/с				135				
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)				A+				
		г/млн				147				
Охлаждане A35W7	Мощност		kW		4.5					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				3.31					
	Консумирана мощност		kW		1.36					
Охлаждане A35W18	Мощност		kW		5.6					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.71					
	Консумирана мощност		kW		1.19					
Ниво на шум (PWL)		Отопление / Охлаждане		dB (A)		57				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		-25°C~24°C				
		Битова гореща вода		°C		-25°C~35°C				
		Охлаждане		°C		10°C~46°C				
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд		L		-		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)		kg		38		44		100		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
				Мощност		kW		2		
Бойлер				Обем (нетен)		L		200		
				Материал		-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		41		41		41		
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с ДДС				11,229.00 лв. / 5,741.30 €		11,589.00 лв. / 5,925.36 €		16,609.00 лв. / 8,492.05 €		

SUZ-SWM60VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM60VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност за SUZ-SWM60VA - 5.7kW**

Външно тяло				SUZ-SWM60VA						
Размери		В*Ш*Д		mm		714 x 800 x 285				
Тегло на продукта				kg		40				
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 / 1-ph / 50						
Отопление A7W35	Мощност		kW		5.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				4.85					
	Консумирана мощност		kW		1.03					
Отопление A2W35	Мощност		kW		6.0					
	Коеф. на трансформация (COP)				3.62					
	Консумирана мощност		kW		1.66					
Средна температура на изходяща вода 35°C		Клас (A+++—D)				A+++				
		ηs				189				
Средна температура на изходяща вода 55°C		Клас (A+++—D)				A++				
		ηs				136				
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)		Клас (A+—F)				A+				
		ηwh				142				
Охлаждане A35W7	Мощност		kW		5.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				3.18					
	Консумирана мощност		kW		1.57					
Охлаждане A35W18	Мощност		kW		6.0					
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)				4.65					
	Консумирана мощност		kW		1.29					
Ниво на шум (PWL)		Отопление / Охлаждане		dB (A)		60				
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)		Отопление		°C		-25°C~24°C				
		Битова гореща вода		°C		-25°C~35°C				
		Охлаждане		°C		10°C~46°C				
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)				kg		38		44		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател		Ел. Нагревател		Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		
				Мощност		kW		-		
						-		2		
Бойлер				Обем (нетен)		L		-		
						-		200		
				Материал				Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		41		41		
Кондензна вана						✓		✓		
Цена на комплект с ДДС				12,379.00 лв. / 6,329.28 €		12,739.00 лв. / 6,513.35 €		17,759.00 лв. / 9,080.03 €		

SUZ-SWM80VA

R32

ecodan
Renewable Heating Technology



BEECIFF

REECL

Външно тяло



SUZ-SWM80VA



Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция




**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
→ Отоплителна мощност за SUZ-SWM80VA - 6.0kW**

Външно тяло				SUZ-SWM80VA						
Размери		В*Ш*Д		mm	880x840x330					
Тегло на продукта				kg	53					
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 / 1-ph / 50					
Отопление A7W35	Мощност		kW	6.0						
	Коеф. на трансформация (COP)			5.10						
	Консумирана мощност		kW	1.18						
Отопление A2W35	Мощност		kW	7.5						
	Коеф. на трансформация (COP)			3.50						
	Консумирана мощност		kW	2.14						
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A+++						
	г/с			187						
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++						
	г/с			135						
БГВ 200л. Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)			A+						
	г/ч			144						
Охлаждане A35W7	Мощност		kW	6.7						
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			3.20						
	Консумирана мощност		kW	2.09						
Охлаждане A35W18	Мощност		kW	6.7						
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			5.06						
	Консумирана мощност		kW	1.32						
Ниво на шум (PWL)	Отопление / Охлаждане		dB (A)	60						
	Отопление		°C	-25°C~24°C						
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-25°C~35°C						
	Охлаждане		°C	10°C~46°C						
Вътрешно тяло				ERSD-MED		ERSD-VM2D		ERST20D-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				L		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680	
Тегло на продукта (празен)				kg	38		44		100	
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW	-		2			
Бойлер			Обем (нетен)		L	-		200		
			Материал			-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	41		41			
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с ДДС				14,029.00 лв. / 7,172.91 €		14,389.00 лв. / 7,356.98 €		19,409.00 лв. / 9,923.66 €		

№	МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	Цена с ДДС
1	PAC-IF071B-E	FTC6 - модул за управление (въздух-вода главен) в комплект с дистанционно управление PAR-W33	3,300.00 лв. / 1,687.26 €
2	PAC-IF081B-E	FTC7 - хидравличен интерфейс проектиран за лесно управление на термopомпа и външен топлообменник.	3,800.00 лв. / 1,942.91 €
3	PAC-TH011-E	термистор за температурни зони (буферен съд / конвектори / подово отопление / радиатори), подаваща-връщаща	135.00 лв. / 69.02 €
4	PAC-TH011TK2-E	термистор за бойлер за БГВ	75.00 лв. / 38.35 €
5	PAC-TH012HT-E	термистор за допълнителен източник на топлина (газов, ел., тв. гориво котел), подаваща-връщаща	155.00 лв. / 79.25 €
6	MAC-587IF-E	WiFi адаптор	189.00 лв. / 96.63 €
7	Procon MINI (A1M)	Mod bus конвертор	530.00 лв. / 270.98 €

Две температурни зони



Интелигентна система за управление на втори енергиен източник

