



PFFY-W20-50VCM-E

Компактен подов климатик

Вътрешни тела HVRF

Предимства

Оптимално използване на пространството

Благодарение на конструктивната форма без облицовка, най-модерната климатична техника може да се интегрира почти невидимо в съответния интериор. С компактните си размери, вътрешните тела се инсталират лесно в периферията на помещенията и предоставят максимална мощност.

Функция изсушаване

Подовите климатици разполагат с функция изсушаване с цел стабилизиране на влагата при променлива стайна температура. По-нататъшно охлаждане се предотвратява и въздухът се изсушава, за да се поддържа свеж и ободряващ.

Подов климатик PFFY без облицовка

Високо статично налягане за нагнетяване

Посредством DIP превключвателите на климатика могат да се настройват удобно три различни налягания за нагнетяване. По този начин тялото може да се адаптира към различни монтажни ситуации.

DC двигател на вентилатора

DC двигатели на вентилатора гарантират ефективна работа при високо налягане за нагнетяване и ниски нива на звуковото налягане.

Интегриран клапан за употреба в системи HVRF Y.

Обозначение на модела		PFFY-W20VCM-E	PFFY-W25VCM-E	PFFY-W32VCM-E	PFFY-W40VCM-E	PFFY-W50VCM-E
Охлаждане	Охладителна мощност (kW)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Консумирана мощност (kW)	0,022	0,029	0,035	0,038	0,062
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
	Консумирана мощност (kW)	0,022	0,029	0,035	0,038	0,062

Поток на вентилирания въздух (m³/h)	Н/С/В	300/360/420	330/420/510	390/450/540	480/570/660	630/750/870
Статично налягане за нагнетяване (Pa)		0/10/40/60	0/10/40/60	0/10/40/60	0/10/40/60	0/10/40/60
Ниво на звуковото налягане (dB(A))*	Н/С/В	21/23/26	22/26/30	25/28/32	25/27/30	28/32/35
Размери (mm)	Ш/Д/В	700/200/615	700/200/615	700/200/615	900/200/615	900/200/615
Тегло (kg)		18,5	18,5	19	23	23
Водопроводни връзки Ø (mm)**		20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
Захранване с напрежение (V, фаза, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Макс. консумирана мощност (kW)		0,04	0,04	0,04	0,05	0,05

* Ниво на звуковото налягане, измерено на 1 m пред тялото и на височина 1 m

** Необходим вътрешен диаметър