



PFFY-WL20-50VEM-A

Подови климатици за открит монтаж

leslink.info/pffy-w1


Предимства

Тънък корпус в чисто бяло

Подовите климатици разполагат със здрав корпус от метал и странични части от пластмаса. Благодарение на малката монтажна дълбочина от едва 217 mm и модерния цвят „чисто бяло“, те се вписват перфектно във всяка ниша в помещението.

Вградено отделение за монтиране на кабелно

дистанционно управление. Дистанционното управление може да се монтира от дясната страна на тялото.

Възможност за свързване към HVRF Y-системи чрез опционален вентилен комплект PAC-SK35VK-E

Естетически привлекателен монтаж

Подовите климатици могат да се монтират традиционно върху включените крачета, на стената или свободно стоящи. Опционалната задна облицовка (в цвета на уреда „чисто бяло“) позволява естетически привлекателен монтаж при свободно стояща инсталация или пред прозорци.

Наименование	PFFY-WL20VEM-A	PFFY-WL25VEM-A	PFFY-WL32VEM-A	PFFY-WL40VEM-A	PFFY-WL50VEM-A
Вентилен комплект за HVRF-Y	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E
Охлаждане Хладилна мощност (kW)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Консумирана мощност (kW)	0,021	0,029	0,036	0,037	0,064
Отопление Хладилна мощност (kW)	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Консумирана мощност (kW)	0,021	0,029	0,036	0,037	0,064

Наименование	PFFY-WL20VEM-A	PFFY-WL25VEM-A	PFFY-WL32VEM-A	PFFY-WL40VEM-A	PFFY-WL50VEM-A
Въздушен дебит (m³/h)	N / M / H 300 / 360 / 420	330 / 420 / 510	390 / 450 / 540	480 / 570 / 660	630 / 750 / 870
Ниво на звуково налягане (dB(A))*	N / M / H 23 / 27 / 31	25 / 31 / 36	29 / 33 / 37	29 / 33 / 36	35 / 40 / 43
Размери (вкл. крачета) (mm) Ш / Д / В	B / T / H 1.142 / 217 / 669 (726)	1.142 / 217 / 669 (726)	1.142 / 217 / 669 (726)	1.342 / 217 / 669 (726)	1.342 / 217 / 669 (726)
Тегло (kg)	29,5	29,5	30,0	35,0	35,0
Водни връзки Ø (mm)**	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
Захранване (V / Фаза / Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Работен ток (A)	0,26	0,34	0,40	0,39	0,68

* Нивото на звуково налягане е измерено при стандартни условия.

** Водните връзки са с диаметър 20 mm за студена и топла вода.

Нашите климатици, чилъри и термпомпи съдържат флуорирани парникови газове R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze и R454B. Допълнителна информация може да намерите в съответното ръководство за експлоатация.